



Cable Eléctrico THW-LS / Cobre 1/0 AWG / 19 Hilos / 100 m (328.1 ft) / 90 °C Seco / 75 °C Mojado / LS-FV2 / Negro

SKU: SLY-343-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$37,524.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable eléctrico THW-LS con conductor de cobre suave de 19 hilos y calibre 1/0 AWG, diseñado para instalaciones en entornos secos, mojados o en contacto con aceite. El aislamiento de PVC autoextinguible de 1.52 mm de espesor proporciona protección contra propagación de fuego con clasificaciones LS y FV2 (VW-1), cumpliendo con estándares de seguridad para construcciones residenciales y pequeños comercios. Su construcción permite instalación en ductos, conduit rígido o flexible, y charolas portacables. El diámetro exterior de 10.3 mm facilita el manejo en tirajes medianos, mientras que su capacidad de operación a 90 °C en seco y 75 °C en mojado garantiza desempeño térmico confiable en condiciones variables de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductor: Cobre suave, 19 hilos, área 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 1/0 AWG, diámetro conductor 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento: PVC autoextinguible, espesor 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura: 90 °C seco, 75 °C mojado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia fuego: LS, FV2 (VW-1)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Ductos, conduit, charolas portacables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.372 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: Rollo 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma: NMX-J-010</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Térmico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre 1/0 AWG | 19 hilos | Área 33.6 mm²
Diámetro conductor 7.42 mm
Temperatura máxima: 90 °C seco / 75 °C mojado
Aplicación en seco, mojado o aceite
Resistencia fuego: LS, FV2 (VW-1)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislamiento PVC autoextinguible
Espesor aislamiento: 1.52 mm
Diámetro exterior: 10.3 mm
Peso: 0.372 kg/m
Color: Negro
Norma: NMX-J-010</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rollo de cable THW-LS
Longitud: 100 m (328.1 ft)
Conductor cobre suave 1/0 AWG
Aislamiento negro PVC autoextinguible</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave con aislamiento PVC autoextinguible para máxima seguridad en instalaciones
Característica 2	Operación dual 90 °C en seco y 75 °C en mojado para versatilidad en ambientes variables
Característica 3	Resistencia a propagación de fuego LS y FV2 (VW-1) para cumplimiento de normativas estrictas
Característica 4	Compatible con ductos, conduit y charolas portacables para flexibilidad de instalación
Característica 5	Aislamiento de 1.52 mm y diámetro exterior 10.3 mm para protección mecánica robusta
Característica 6	Bobina de 100 m (328.1 ft) para proyectos de construcción y comercios de mediana escala