



Cable THW-LS / Calibre 4 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Mojado / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-287-WHT/100    Marca: INDIANA    Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$15,025.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de calibre 4 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible de baja emisión de humos. Diseñado para operación a 90°C en ambientes secos y 75°C en mojado, ofrece alta seguridad eléctrica en instalaciones residenciales y comerciales de pequeña escala. Su construcción resistente a intemperie, aceite y humedad permite su uso confiable en ductos, conduits y charolas portacables. Cumple con la norma NMX-J-010-ANCE para garantizar conformidad en proyectos eléctricos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Calibre: 4 AWG</li><li>Número de hilos: 19</li><li>Área de conductor: 33.6 mm²</li><li>Diámetro de conductor: 7.42 mm</li><li>Espesor del aislamiento: 1.52 mm</li><li>Diámetro exterior: 10.3 mm</li><li>Peso por metro: 0.372 kg</li><li>Color de recubrimiento: Blanco</li><li>Presentación: Rollo con 100 m</li><li>Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado</li><li>Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos</li><li>Certificación: NMX-J-010-ANCE</li><li>Aplicación: Ductos, charolas portacables y conduits</li><li>Resistencia: Intemperie, aceite y humedad</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Calibre: 4 AWG</li><li>Número de hilos: 19</li><li>Área de conductor: 33.6 mm²</li><li>Diámetro de conductor: 7.42 mm</li><li>Temperatura seca: 90°C</li><li>Temperatura mojada: 75°C</li><li>Certificación: NMX-J-010-ANCE</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Espesor del aislamiento: 1.52 mm</li><li>Diámetro exterior: 10.3 mm</li><li>Peso por metro: 0.372 kg</li><li>Color: Blanco</li><li>Material conductor: Cobre suave</li><li>Aislamiento: PVC autoextinguible</li><li>Resistencia: Intemperie, aceite, humedad</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Cable THW-LS calibre 4 AWG</li><li>Longitud: 100 m (328 ft)</li><li>Presentación: Rollo</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos para mayor seguridad en instalaciones |
| Característica 2 | Operación confiable a 90°C en seco y 75°C en mojado en entornos exigentes                       |
| Característica 3 | Resistente a intemperie, aceite y humedad para uso en condiciones adversas                      |
| Característica 4 | Apto para ductos, charolas portacables y conduits con máxima versatilidad de instalación        |
| Característica 5 | Conductor de cobre suave de 19 hilos para flexibilidad superior en tendidos                     |
| Característica 6 | Certificación NMX-J-010-ANCE para cumplimiento normativo en instalaciones eléctricas            |