



Cable Eléctrico THW-LS / Calibre 4 AWG / 19 Hilos / 33.6 mm² / 90°C / Bobina 100 m

SKU: SLY-287-GRN/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$14,331.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable eléctrico THW-LS calibre 4 AWG con conductor de cobre suave de 19 hilos y aislamiento de PVC autoextinguible. Diseñado para instalaciones en ductos, conduits o charolas portacables en ambientes secos, húmedos o expuestos a aceite. Su recubrimiento verde permite identificación rápida en tableros y cuartos eléctricos. Cumple con norma NMX-J-010-ANCE y está aprobado CT para montaje en charolas portacables. La presentación en bobina de 100 metros facilita despliegues continuos sin empalmes intermedios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 4 AWG, 19 hilos de cobre suave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de conductor: 33.6 mm²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de aislamiento: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso por metro: 0.372 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de recubrimiento: verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación: rollo con 100 m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 90°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma: NMX-J-010-ANCE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobado CT para charolas portacables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento PVC autoextinguible con resistencia al fuego<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a intemperie y radiación UV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apto para uso en lugares secos, mojados o en aceite<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en ducto, conduit o charolas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre AWG: 4
Número de hilos: 19
Área conductor: 33.6 mm²
Diámetro conductor: 7.42 mm
Temperatura operación: 90°C
Condiciones: Seco, mojado, aceite
Norma: NMX-J-010-ANCE</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material conductor: Cobre suave
Aislamiento: PVC autoextinguible
Espesor aislamiento: 1.52 mm
Diámetro exterior: 10.3 mm
Peso por metro: 0.372 kg
Color: Verde
Resistencia: Fuego, UV, intemperie</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación: Bobina / rollo
Longitud: 100 metros (328.1 ft)
Aplicación: Ducto, conduit, charola CT
Uso típico: Vivienda, pequeños comercios</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible con resistencia al fuego
Característica 3	Aprobado CT para instalación en charolas portacables
Característica 4	Resistente a intemperie y radiación UV para uso exterior
Característica 5	Operación continua a 90°C en ambientes secos, mojados o con aceite
Característica 6	Presentación en bobina de 100 m para reducir empalmes en tramos largos