



Cable Eléctrico THW-LS / Calibre 6 AWG / 19 Hilos / 100 m (328.1 ft) / Cobre Suave / 90°C / Blanco

SKU: SLY-291-WHT/100    Marca: INDIANA    Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$9,099.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable eléctrico de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible, diseñado para instalaciones en construcciones residenciales y pequeños comercios. Su clasificación THW-LS garantiza baja emisión de humos en caso de combustión, cumpliendo con estándares de seguridad estrictos. El conductor de 19 hilos proporciona flexibilidad superior durante el tendido en ductos, conduits o charolas. Compatible con operación en ambientes secos, húmedos o en presencia de aceite, con temperatura máxima de operación de 90°C en condiciones secas. Presentación en bobina de 100 metros para proyectos de instalación eléctrica de mediana escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: NMX-J-010-ANCE</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: THW-LS (baja emisión de humos)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor: Cobre suave, 19 hilos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 6 AWG</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Área de conductor: 33.6 mm²</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de conductor: 7.42 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de aislamiento: 1.52 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por metro: 0.372 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura máxima: 90°C (ambiente seco)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: Rollo de 100 m (328.1 ft)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 6 AWG</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área conductor: 33.6 mm²</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Cobre suave</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 19 hilos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: 90°C (seco)</li><li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Seco, húmedo, aceite</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro conductor: 7.42 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor aislamiento: 1.52 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 10.3 mm</li><li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.372 kg/m</li><li style='padding: 6px 0;'>Color: Blanco</li><li style='padding: 6px 0;'>Longitud total: 100 m (328.1 ft)</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rollo de cable THW-LS 6 AWG</li><li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 100 m (328.1 ft)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conductor de cobre suave para máxima conductividad eléctrica               |
| Característica 2 | Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos                  |
| Característica 3 | Operación confiable hasta 90°C en ambientes secos                          |
| Característica 4 | Uso versátil en seco, húmedo o aceite con instalación en ducto o conduit   |
| Característica 5 | Diseño de 19 hilos para mayor flexibilidad en instalaciones complejas      |
| Característica 6 | Presentación en rollo de 100 m (328.1 ft) para proyectos de mediana escala |