



Cable Eléctrico THW-LS / Cobre 6 AWG / 19 Hilos / 100 m (328.1 ft) / 90 °C Seco / 75 °C Mojado / Autoextinguible

SKU: SLY-291-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$9,541.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable eléctrico de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible, diseñado para instalaciones en entornos residenciales y pequeños comercios. Su construcción de 19 hilos conductores proporciona flexibilidad mecánica para tendido en ductos, conduits y charolas. El aislamiento THW-LS certificado bajo norma NMX-J-010-ANCE garantiza comportamiento seguro ante sobrecalentamiento, con baja emisión de gases ácidos que minimizan riesgos de corrosión y toxicidad en caso de incendio. Compatible con operación continua en condiciones de humedad y exposición a aceites industriales ligeros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 6 AWG con 19 hilos conductores de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: rollo con 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación en seco: 90 °C / en mojado: 75 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre: 6 AWG
Área conductor: 33.6 mm²
Hilos conductores: 19
Temperatura máxima seco: 90 °C
Temperatura máxima mojado: 75 °C
Aplicación: seco, mojado, aceite</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro conductor: 7.42 mm
Espesor aislamiento: 1.52 mm
Diámetro exterior: 10.3 mm
Peso: 0.372 kg/m
Color: negro
Material aislamiento: PVC autoextinguible</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Normativa</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación: 100 m (328.1 ft)
Tipo de empaque: bobina/rollo
Norma: NMX-J-010-ANCE
Instalación: ducto, conduit, charola
Gas ácido: bajo contenido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual en seco 90 °C y mojado 75 °C para versatilidad de instalación
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible de 1.52 mm para protección contra incendios
Característica 3	Bajo contenido de gas ácido que reduce corrosión en caso de combustión
Característica 4	Conductor flexible de 19 hilos para instalación en ducto, conduit o charola
Característica 5	Peso reducido de 0.372 kg/m que facilita manejo y tendido en obra
Característica 6	Área de conductor 33.6 mm² para cargas eléctricas de alta demanda