



Cable Eléctrico de Uso Rudo / 2 Conductores 14 AWG / 19 Hilos / 600 V / 100 m (328 ft) / 90 °C Seco / LSZH-FV2 / NMX-J-010-ANCE

SKU: RQ33/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$4,592.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable eléctrico de uso rudo con dos conductores de cobre suave de 14 AWG, conformado por 19 hilos cada uno para optimizar la flexibilidad durante la instalación y el manejo en campo. El aislamiento de PVC incorpora propiedades autoextinguibles, baja emisión de humos y reducido contenido de gas ácido, cumpliendo con las especificaciones NMX-J-010-ANCE. Diseñado para operar hasta 600 V con temperaturas de 90 °C en ambientes secos y 75 °C en ambientes húmedos. Incluye certificaciones LS (resistente a propagación de incendio), FV2/VW-1 (antiflama deslizable), CT para uso en charolas portacables y SR para resistencia a intemperie y luz solar. La presentación en rollo de 100 metros facilita despliegues continuos minimizando puntos de unión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 conductores de cobre suave, 14 AWG, 19 hilos cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Área de conductor: 5.26 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de conductor: 13 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por metro: 0.268 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color de recubrimiento: negro; conductores internos: negro y blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: hasta 600 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operación seca: 90 °C; húmeda: 75 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: rollo de 100 m (328 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre: 2 x 14 AWG
Número de hilos: 19
Área de conductor: 5.26 mm²
Tensión máxima: 600 V
Temp. operación seca: 90 °C
Temp. operación húmeda: 75 °C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro conductor: 13 mm
Espesor aislamiento: 1.52 mm
Diámetro exterior: 10.3 mm
Peso por metro: 0.268 kg
Recubrimiento: Negro
Conductores: Negro y blanco</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Atributos</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma: NMX-J-010-ANCE
LS: Resistente a propagación de incendio, baja emisión de humos, bajo contenido de gas ácido
FV2 (VW-1): Antiflama deslizable
CT*: Aprobado para charolas portacables
SR*: Resistente a intemperie y luz solar</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rollo de cable eléctrico de uso rudo 2 x 14 AWG, 100 metros</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave con 19 hilos para mayor flexibilidad en instalaciones
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos y gases ácidos
Característica 3	Aprobado para charolas portacables y uso deslizable en trayectorias complejas
Característica 4	Resistente a intemperie y luz solar para instalaciones exteriores
Característica 5	Operación dual 90 °C seco / 75 °C húmedo con certificación VW-1 antiflama
Característica 6	Presentación en rollo de 100 m para reducir empalmes y pérdida de material