



Cable de Uso Rudo / 3 Conductores / Calibre 12 AWG / 600 V / Rollo 100 m (328 ft)

SKU: RQ38/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$9,565.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de uso rudo con tres conductores THW-LS de calibre 12 AWG, diseñado para instalaciones eléctricas en viviendas y pequeños comercios que demandan alta seguridad. Su construcción con 19 hilos por conductor proporciona excelente conductividad y flexibilidad, mientras que su aislamiento de PVC autoextinguible ofrece protección superior contra la propagación de llamas. Es apto para operar en ambientes secos, húmedos o en presencia de aceite, ya sea instalado en ducto, conduit o charolas. La cubierta exterior resiste la intemperie y la exposición directa a la luz solar, garantizando durabilidad en condiciones exteriores exigentes. Cumple con la normativa NMX-J-010-ANCE y soporta tensiones nominales de hasta 600 V con temperaturas de operación de 90 °C en seco.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Calibre: 3 x 12 AWG (19 hilos por conductor)Área de conductor: 5.26 mm²Diámetro de conductor: 13 mmEspesor del aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.268 kgColor de recubrimiento: negroConductores internos: negro, blanco y verdeTensión nominal: hasta 600 VTemperatura de operación en seco: 90 °CAislamiento: PVC autoextinguibleNorma: NMX-J-010-ANCEResistente a intemperie y luz solarApto para uso en lugares secos, mojados o en aceiteInstalación en ducto, conduit o charolasPresentación: rollo con 100 m</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;*>Calibre: 3 x 12 AWGHilos por conductor: 19Área de conductor: 5.26 mm²Tensión nominal: 600 VTemperatura operación seca: 90 °CAislamiento: PVC autoextinguibleNorma: NMX-J-010-ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;*>Diámetro de conductor: 13 mmEspesor del aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.268 kgColor de recubrimiento: negroConductores: negro, blanco y verdeResistente a intemperie y luz solar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;*>Rollo de cable de uso rudoLongitud: 100 m (328 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación segura en seco, mojado o en aceite para máxima versatilidad de instalación
Característica 2	Aislante PVC autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 3	Aprobado para ductos, conduit y charolas cumpliendo normativa NMX-J-010-ANCE
Característica 4	Conductor de 19 hilos con área de 5.26 mm² para excelente conductividad
Característica 5	Temperatura de operación hasta 90 °C en ambientes secos de alta exigencia
Característica 6	Peso 0.268 kg/m que facilita cálculo de carga estructural en instalaciones