



Cable de Uso Rudo / 3 Conductores / Calibre 14 AWG / 600 V / Rollo 100 m (328 ft)

SKU: RQ37/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$6,445.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de uso rudo con tres conductores de cobre suave calibre 14 AWG, diseñado para instalaciones eléctricas en entornos residenciales y pequeños comerciales. Cuenta con aislamiento de PVC autoextinguible que garantiza alta seguridad en caso de sobrecalentamiento, permitiendo su uso en lugares secos, húmedos o en contacto con aceite. Su construcción robusta soporta temperaturas de operación hasta 90 °C en seco y está certificado bajo la norma NMX-J-010-ANCE. Es resistente a la intemperie y a la exposición directa a la luz solar, lo que permite su instalación en ducto, conduit o charolas tanto en interiores como exteriores. La presentación en bobina de 100 metros facilita el manejo y despliegue en proyectos de mediana escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 3 x 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Número de hilos por conductor: 19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Área de conductor: 5.26 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de conductor: 13 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso por metro: 0.268 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color de recubrimiento: negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Colores de conductores: negro, blanco y verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: hasta 600 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura máxima operación seca: 90 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: rollo con 100 m</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Calibre: 3 x 14 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Hilos por conductor: 19<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Área conductor: 5.26 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tensión nominal: 600 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temp. operación seca: 90 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Norma: NMX-J-010-ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro conductor: 13 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Espesor aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso por metro: 0.268 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Recubrimiento: negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conductores: negro, blanco, verde</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rollo de cable de uso rudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0;'>3 conductores 14 AWG</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible para alta seguridad en instalaciones
Característica 2	Aprobado para charolas portacables (CT) sin ducto adicional
Característica 3	Operación confiable en ambientes secos, mojados o con aceite
Característica 4	Temperatura máxima 90 °C en seco y 75 °C en mojado
Característica 5	Conductores identificados: negro, blanco y verde para circuitos trifásicos
Característica 6	Cumple norma NMX-J-010-ANCE para instalaciones residenciales y comerciales