



Cable Eléctrico THW-LS / 4 AWG / 19 Hilos / 100 m (328 ft) / Cobre Suave / Negro / Intemperie

SKU: SLY-287-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$15,109.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable eléctrico THW-LS de 4 AWG con conductor de cobre suave de 19 hilos y aislamiento de PVC autoextinguible, diseñado para instalaciones que demandan alta seguridad contra incendios y baja emisión de humos. Su construcción permite operación confiable en lugares secos, mojados o expuestos a aceite, incluyendo despliegue en ducto, conduit, charolas portacables y aplicaciones de intemperie. Con un área de conductor de 33.6 mm² y diámetro exterior de 10.3 mm, este cable ofrece excelente conductividad eléctrica y facilidad de manejo en obra. La presentación en bobina de 100 m (328 ft) facilita el despliegue continuo en proyectos de construcción de vivienda y pequeños comercios.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Calibre:4 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Número de hilos:19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Área de conductor:33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Diámetro de conductor:7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Espesor de aislamiento:1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Diámetro exterior:10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Peso por metro:0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Color de recubrimiento:Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Presentación:Rollo con 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'>Material del conductor:Cobre suave</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre 4 AWG, 19 hilos de cobre suave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.372 kg/m</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento y Condiciones de Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento PVC autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a propagación de incendio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baja emisión de humos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso en seco, mojado o con aceite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aprobado para charolas portacables<li style='padding: 6px 0;'>Resistente a intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rollo de cable THW-LS 4 AWG negro<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 100 m (328 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Aprobado para charolas portacables y ductos subterráneos
Característica 3	Operación confiable en ambientes secos, mojados o con aceite
Característica 4	Conductor de cobre suave de 33.6 mm² para alta conductividad
Característica 5	Resistencia a propagación de incendio para instalaciones seguras
Característica 6	Bobina de 100 m (328 ft) lista para despliegue en obra