



Cable Ethernet Cat 6 / UTP / 1 Gbps / 250 MHz / Conectores Oro 50μ

SKU: 20-160 Marca: UGREEN

\$24.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este cable Ethernet Cat 6 UTP está diseñado para entornos profesionales que demandan conectividad confiable y de alto rendimiento. Su construcción sin blindaje permite una instalación ágil en canaletas, racks y espacios de cableado estructurado. La velocidad de transmisión de hasta 1 Gbps y la frecuencia operativa de 250 MHz aseguran un desempeño óptimo para redes de datos, voz y video. Los conectores chapados en oro de 50 micrones minimizan la oxidación y garantizan contactos eléctricos consistentes a lo largo del tiempo. Su arquitectura de bajo retardo es ideal para aplicaciones sensibles a la latencia como VoIP, videoconferencia y virtualización.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Velocidad de transmisión: hasta 1 GbpsFrecuencia operativa: hasta 250 MHzConectores RJ45 chapados en oro de 50 micronesCable UTP (Unshielded Twisted Pair) sin blindajeDiseño de bajo retardo para estabilidad de redCompatibilidad con estándares 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cat 6 / UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>RJ45, oro 50 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándares compatibles</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>10/100/1000 Base-T</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Redes LAN empresariales, centros de datos, estaciones de trabajo, puntos de acceso WiFi, switches y routers, sistemas de videovigilancia IP, telefonía VoIP, y cualquier infraestructura que requiera conectividad Gigabit Ethernet confiable.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión hasta 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Frecuencia de 250 MHz para ancho de banda optimizado
Característica 3	Conectores chapados en oro de 50 micrones para durabilidad
Característica 4	Diseño UTP sin blindaje para instalaciones flexibles
Característica 5	Bajo retardo para conectividad estable y confiable
Característica 6	Compatible con estándares 10/100/1000 Base-T