



Cable Ethernet Cat6 / 2 m (6.6 ft) / Ultradelgado 3 mm / RJ45 con Bota Flexible / GbE / PoE+++ / TPE

SKU: U-CABLE-PATCH-2M-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$120.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet Cat6 ultradelgado diseñado para conexiones de red de alto rendimiento en entornos interiores. Con una chaqueta de 3 mm de diámetro y conectores RJ45 con bota flexible, facilita el enrutado en espacios reducidos y protege los clips de bloqueo durante las instalaciones. Es compatible con Gigabit Ethernet y soporta alimentación PoE+++ , lo que permite conectar cámaras, puntos de acceso y switches sin cableado eléctrico adicional. El conductor de cobre trenzado de 30 AWG y el blindaje UTP aseguran una transmisión confiable en aplicaciones empresariales y de telecomunicaciones.

Conectores: (2) RJ45 con bota flexible

Diámetro de chaqueta: 3 mm

Material de chaqueta: elastómero termoplástico (TPE)

Tipo de blindaje: UTP

Tipo de conductor: cobre trenzado

Calibre del conductor: 30 AWG

Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94')

Clasificación de flama: FT-2 (UL1581)

Entorno de operación: interior

Color: blanco

Temperatura de operación: -10 a 75 °C (-10 a 140 °F)

Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)

Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Velocidad soportada: GbE

PoE soportado: hasta PoE+++

Calibre del conductor: 30 AWG

Tipo de conductor: cobre trenzado

Tipo de blindaje: UTP

Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Físicas / Eléctricas

Longitud: 2 m (6.6 ft)

Color: blanco

Diámetro de chaqueta: 3 mm

Material de chaqueta: TPE

Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94')

Clasificación de flama: FT-2 (UL1581)

Entorno de operación: interior

Temperatura de operación: -10 a 75 °C (-10 a 140 °F)

Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)

Contenido del Paquete

Cable patch Ethernet Cat6 de 2 m

Conectores RJ45 con bota flexible (2)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión GbE con soporte PoE+++ para dispositivos de red
Característica 2	Chaqueta ultradelgada de 3 mm para enrutado en espacios reducidos
Característica 3	Bota flexible en conectores RJ45 que protege el clip de bloqueo
Característica 4	Material TPE resistente a flexiones y temperaturas extremas
Característica 5	Conductor de cobre trenzado 30 AWG para transmisión confiable
Característica 6	Operación interior en rangos de -10 a 75 °C