



Cable Ethernet Cat6A UTP / 10 Gbps / 500 MHz / 2 m (6.56 ft) / Ultra Delgado 2.8 mm

SKU: 70334    Marca: UGREEN    Categoría: Patch Cords

\$50.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"> <p style="margin-bottom: 16px;">Cable Ethernet Cat6A UTP con diseño ultra delgado de solo 2.8 mm de diámetro, ideal para instalaciones en espacios reducidos, racks densos y centros de datos donde el flujo de aire y la gestión de cables son críticos. Su conector RJ45 compacto de 34.7 mm x 11.8 mm x 13.4 mm facilita las conexiones en áreas de difícil acceso. Ofrece velocidad de transmisión de hasta 10 Gbps con ancho de banda de 500 MHz, siendo 10 veces más rápido que cables Cat6 estándar y compatible con redes 10GBASE-T. Construido con conductores de cobre puro 32 AWG sin oxígeno y revestimiento TPE resistente a agua y polvo para máxima durabilidad.</p> <h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"> <li>Diseño ultra delgado de 2.8 mm para gestión eficiente de cables</li> <li>Velocidad de hasta 10 Gbps — 10 veces superior a Cat6 estándar</li> <li>Ancho de banda de 500 MHz para redes de alto rendimiento</li> <li>Conector RJ45 compacto: 34.7 x 11.8 x 13.4 mm</li> <li>Conductores de cobre puro 32 AWG sin oxígeno</li> <li>Revestimiento TPE resistente a agua y polvo</li> <li>Contactos chapados en oro para conexión estable</li> <li>Certificación bajo prueba Fluke</li> <li>Compatible con Cat.5 / Cat.5e / Cat.6 / computadoras y adaptadores de red</li> </ul> <h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Especificaciones Técnicas</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">Cat6A UTP</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">2 m (6.56 ft)</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro del cable</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">2.8 mm</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Ancho de banda</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">500 MHz</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Construcción</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">U/UTP (no blindado)</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Revestimiento</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">TPE resistente a agua y polvo</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conector RJ45</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">Contactos chapados en oro</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Certificación</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">Prueba Fluke</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad</div> <div style="font-weight: bold; color: inherit;">Cat.5 / Cat.5e / Cat.6 / 10GBASE-T</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño ultra delgado para gestión en espacios reducidos    |
| Característica 2 | Conector RJ45 compacto de 34.7 mm de longitud              |
| Característica 3 | Conductor de cobre puro 32 AWG sin oxígeno                 |
| Característica 4 | Revestimiento TPE resistente a agua y polvo                |
| Característica 5 | Contactos chapados en oro para conexión estable            |
| Característica 6 | Certificado bajo prueba Fluke para rendimiento garantizado |