



Cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado / 10 Gbps / 500 MHz / 10 m (32.81 pies) / Cobre 32 AWG

SKU: 70656 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$132.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable Ethernet Cat6A UTP ultra delgado ofrece un diseño revolucionario de solo 2.8 mm de diámetro, ideal para instalaciones en espacios reducidos donde los cables convencionales no caben. Su conector RJ45 compacto de 34.7 x 11.8 x 13.4 mm facilita el conexionado en áreas de difícil acceso. La construcción con conductor de cobre puro 32 AWG y tecnología de par trenzado garantiza transmisión estable con reducción de interferencias electromagnéticas. El revestimiento exterior de TPE proporciona durabilidad contra agua y polvo, mientras que la certificación Fluke valida el rendimiento en condiciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño ultrafino: diámetro de 2.8 mm para máxima flexibilidad de instalaciónConector RJ45 compacto: 34.7 mm x 11.8 mm x 13.4 mmVelocidad de transferencia de hasta 10 Gbps (10GBASE-T)Ancho de banda de 500 MHz para alta capacidad de datosConductor interno de cobre puro calibre 32 AWGTecnología de par trenzado para minimizar interferenciasRevestimiento TPE resistente a agua y polvoCertificación Fluke de rendimiento verificadoLongitud: 10 metros (32.81 pies)</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600;*>Cat6A UTP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: 600;*>10 Gbps</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de banda</div><div style='font-weight: 600;*>500 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro del cable</div><div style='font-weight: 600;*>2.8 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor</div><div style='font-weight: 600;*>Cobre puro 32 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>10 m (32.81 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Revestimiento</div><div style='font-weight: 600;*>TPE (resistente a agua y polvo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div><div style='font-weight: 600;*>Fluke</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Dispositivos Ethernet 10GBASE-T</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Compatible con dispositivos Ethernet 10GBASE-T y equipos con estándares Ethernet inferiores (10/100/1000 Mbps, 2.5G, 5G). Funciona con routers, switches, servidores, estaciones de trabajo, NAS, consolas de juego y cualquier equipo con puerto RJ45 estándar.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultrafino de 2.8 mm para espacios reducidos
Característica 2	Conector RJ45 compacto de 34.7 x 11.8 x 13.4 mm
Característica 3	Velocidad 10 Gbps, 10 veces superior a Cat6 estándar
Característica 4	Conductor de cobre puro 32 AWG con par trenzado
Característica 5	Revestimiento TPE resistente a agua y polvo
Característica 6	Certificación Fluke de rendimiento verificado