



Cable Ethernet Cat7 / Blindaje F/FTP / 10 Gbps / 600 MHz / 2 m (6.56 ft) / Malla Nylon

SKU: 80423 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$95.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Este cable Ethernet de categoría 7 con blindaje F/FTP está diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos sin compromisos. Su construcción con malla de nylon reforzada y diseño redondo facilita la instalación y organización en racks, canaletas y espacios de trabajo. Soporta velocidades de 10 Gbps con ancho de banda de 600 MHz, ideal para redes de alta densidad, centros de datos, streaming de video 4K y aplicaciones gaming con latencia mínima. Los conectores RJ45 con contactos de cobre puro chapados en oro garantizan conexiones estables y duraderas.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Blindaje F/FTP (Foiled/Foiled Twisted Pair) para protección superior contra interferencias electromagnéticasTransmisión 10 Gbps con ancho de banda certificado de 600 MHzConductor 30AWG de cobre libre de oxígeno para óptima conductividadConectores RJ45 con contactos de cobre puro chapados en oroMalla de nylon reforzada con resistencia a 10,000 ciclos de flexiónDiseño redondo para manejo sencillo y organización de cableadoRetrocompatible con estándares Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat6e<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Blindaje</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">F/FTP (Foiled/FTP)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Conductor</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">30AWG cobre libre de oxígeno</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Conector</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">RJ45, contactos cobre puro chapados en oro</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Diámetro exterior</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Longitud</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Diseño</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Redondo con malla de nylon</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Compatibilidad</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6e</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Aplicaciones recomendadas</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Resistencia mecánica</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Redes empresariales de alta velocidad</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Infraestructura para servidores, switches y equipos de red con demanda de ancho de banda elevada</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Conexiones de baja latencia para consolas PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch y PC gaming</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Transmisión estable de contenido HD, 4K y señales de video en tiempo real</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Entornos domésticos y SOHO</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Redes residenciales y oficinas pequeñas con múltiples dispositivos conectados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje F/FTP para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Conductor 30AWG de cobre libre de oxígeno
Característica 3	Conectores RJ45 con contactos chapados en oro
Característica 4	Diseño redondo con malla de nylon reforzada
Característica 5	Resistencia a 10,000 ciclos de flexión
Característica 6	Retrocompatible con Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat6e