



Cable Ethernet / Cat7 / F/FTP / 10 Gbps / 600 MHz / 1 m (3.28 ft) / Malla Nylon

SKU: 80421 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$59.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable Ethernet de categoría 7 con blindaje F/FTP diseñado para entornos profesionales que demandan alta velocidad y fiabilidad. Su construcción con conductor de cobre libre de oxígeno 30AWG y conectores RJ45 chapados en oro garantiza una conductividad óptima y resistencia a la corrosión. El diseño redondo con malla de nylon ofrece protección mecánica superior, mientras que el blindaje con capa de aluminio y los 4 pares trenzados blindados minimizan interferencias electromagnéticas y diafonía. Certificado con prueba Fluke para asegurar rendimiento conforme al estándar 568B.

Características principales

- Velocidad de transmisión de 10 Gbps para aplicaciones de alta demanda
- Ancho de banda de 600 MHz para transmisión de datos estable
- Blindaje F/FTP con pares trenzados blindados y capa de aluminio
- Conductor 30AWG de cobre libre de oxígeno para mínima pérdida de señal
- Conectores RJ45 con contactos de cobre puro chapados en oro
- Malla de nylon resistente con 10,000 ciclos de doblado certificados
- Compatibilidad descendente con Cat 6a, Cat 6 e inferiores
- Certificación Fluke para rendimiento verificado

Especificaciones técnicas

Flex	flex-wrap	gap	12px	margin-top	16px
<div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">					
uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;					
>Cat7 (CLASS F)					
<div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">					
Blindaje					
<div style="font-weight: 600;">F/FTP					
Velocidad					
<div style="font-weight: 600;">10 Gbps					
Conductor					
<div style="font-weight: 600;">30AWG cobre libre de oxígeno					
Diámetro					
<div style="font-weight: 600;">5.5 mm					
Conector					
<div style="font-weight: 600;">RJ45 (cobre puro chapado en oro)					
Trenzado interno					
<div style="font-weight: 600;">8 núcleos en pares trenzados					
Trenzado de algodón / malla de nylon					
<div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">					
Durabilidad					
<div style="font-weight: 600;">10,000 ciclos de doblado					
Longitud					
<div style="font-weight: 600;">1 metro (3.28 pies)					
Compatibilidad					
<div style="font-weight: 600;">Cat 6a, Cat 6, categorías inferiores					
Estándar					
<div style="font-weight: 600;">568B					
Certificación					
<div style="font-weight: 600;">Prueba Fluke aprobada					
</div></div></div>					

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos a 10 Gbps de velocidad
Característica 2	Conductor 30AWG de cobre libre de oxígeno
Característica 3	Conectores RJ45 chapados en oro de alta conductividad
Característica 4	Malla de nylon reforzada para mayor durabilidad
Característica 5	Blindaje F/FTP con protección de aluminio
Característica 6	Certificación Fluke para rendimiento verificado