



Cable Ethernet Cat8 / 40 Gbps / 2000 MHz / F/FTP / 5 m (16.40 ft) / Nylon Trenzado

SKU: 80433 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$358.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cable Ethernet de categoría 8 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que demandan velocidades extremas y mínima latencia. Su capacidad de transmisión de 40 Gbps y ancho de banda de 2000 MHz lo posicionan como solución ideal para centros de datos, estaciones de trabajo profesionales y entornos de virtualización intensiva. El doble blindaje F/FTP combina hoja de aluminio individual por par con trenza de cobre general, garantizando inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas y diafonía. Los conductores de cobre libre de oxígeno de calibre 30 AWG y los contactos chapados en oro de 24K aseguran conductividad óptima y resistencia a la oxidación a largo plazo. El recubrimiento exterior de malla de nylon trenzada proporciona durabilidad mecánica superior y eliminación efectiva de enredos durante instalaciones en canaletas o racks de alta densidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Velocidad de transmisión: 40 GbpsAncho de banda: hasta 2000 MHzDoble blindaje F/FTP: hoja de aluminio + trenza de cobre + cable de tierraConductores: cobre libre de oxígeno (OFC) 30 AWGContactos RJ45 chapados en oro 24KExterior trenzado de nylon resistente a enredosCertificación bajo prueba FlukeCompatibilidad descendente con Cat 6a, Cat 7 e inferiores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Categoría</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Cat 8 / Class F/FTP</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Ancho de Banda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>2000 MHz</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Conductores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Cobre libre de oxígeno 30 AWG</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>F/FTP (hoja aluminio + trenza cobre)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>RJ45 chapados en oro 24K</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Diámetro Exterior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>5.5 mm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>5 m (16.40 ft)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Wiring</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Compatible T568B</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Cat 6a, Cat 7 e inferiores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Recubrimiento Exterior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Malla de nylon trenzada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Certificación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Prueba Fluke</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Ventajas del Diseño</div><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px;'>Exterior trenzado de nylon de alta resistencia mecánicaProtección efectiva contra enredos en instalaciones de alta densidadReducción efectiva de interferencias electromagnéticas externasDurabilidad superior para despliegues en entornos exigentes</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos a 40 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Ancho de banda de 2000 MHz para máxima capacidad
Característica 3	Doble blindaje F/FTP con hoja de aluminio y trenza de cobre
Característica 4	Conductores OFC 30 AWG con contactos chapados en oro 24K
Característica 5	Malla de nylon resistente a enredos y desgaste
Característica 6	Certificado bajo prueba Fluke para calidad verificada