



SKU: 50174 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

bajo alfombras, zócalos y puertas sin generar obstrucciones. Construido con conductores de aluminio revestido de cobre (CCA) calibre 26AWG y conectores RJ45 chapados en oro para garantizar una conexión estable y duradera. El blindaje STP (Shielded Twisted Pair) con 4 pares trenzados protege contra diafonía, ruido e interferencias electromagnéticas, superando el rendimiento de cables CAT5 convencionales. Ofrece capacidad de transmisión de hasta 1000 Mbps con ancho de banda de canal de 250 MHz, extendible hasta 600 MHz en condiciones óptimas, ideal para aplicaciones empresariales y entornos de alta exigencia de datos.

<p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>>Diseño plano y delgado para instalación discreta en cualquier superficie<li style='margin-bottom: 8px;'>>Conectores RJ45 chapados en oro con método de conexión 568B<li style='margin-bottom: 8px;'>>Blindaje STP que reduce interferencias, diafonía y ruido externo<li style='margin-bottom: 8px;'>>Conductores CCA 26AWG que minimizan pérdida durante la transmisión<li style='margin-bottom: 8px;'>>4 pares trenzados con estructura de par trenzado de 8 hilos<li style='margin-bottom: 8px;'>>Construcción de alta calidad que prolonga la vida útil del cable<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Plano, delgado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Aluminio revestido de cobre (CCA) 26AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de transmisión</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Hasta 1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de banda canal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Contra diafonía, ruido e interferencias</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Dispositivos RJ45 y aplicaciones exigentes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño plano para instalación bajo alfombras y puertas
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro para mayor durabilidad
Característica 3	Blindaje STP que elimina interferencias electromagnéticas
Característica 4	Conductores CCA 26AWG con baja pérdida de señal
Característica 5	Compatible con estándar de cableado 568B
Característica 6	Soporta aplicaciones de alto ancho de banda