



Cable Ethernet Plano Cat7 U/FTP / 10 Gigabit / 600 MHz / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 11260    Marca: UGREEN    Categoría: Patch Cords

\$65.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable Ethernet plano de categoría 7 con blindaje U/FTP está diseñado para entornos profesionales que demandan alta velocidad y fiabilidad en la transmisión de datos. Su construcción con conductores de cobre puro garantiza un rendimiento óptimo en frecuencias de hasta 600 MHz, soportando velocidades de hasta 10 Gigabits por segundo. El formato plano facilita su instalación en espacios reducidos, bajo alfombras o junto a zócalos, manteniendo un aspecto ordenado en oficinas y centros de datos. Además, su compatibilidad con estándares 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T permite su uso en infraestructuras de red existentes sin necesidad de actualizaciones inmediatas.

**Características principales**

- Velocidad de transmisión hasta 10 Gbps
- Ancho de banda de 600 MHz para aplicaciones exigentes
- Blindaje U/FTP por par trenzado con pantalla general
- Conductores de cobre puro de alta conductividad
- Diseño plano para enrutamiento flexible y discreto
- Compatibilidad retroactiva con redes 10/100/1000 Mbps

**Especificaciones técnicas**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Transmisión     | hasta 10 Gbps para redes de alto rendimiento   |
| Frecuencia      | de 600 MHz con mínima interferencia            |
| Conductores     | de cobre puro para señal estable               |
| Diseño          | plano para instalación discreta bajo alfombras |
| Blindaje        | U/FTP que reduce diafonía y ruido externo      |
| Retrocompatible | con redes 10/100/1000 Base-T                   |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión hasta 10 Gbps para redes de alto rendimiento |
| Característica 2 | Frecuencia de 600 MHz con mínima interferencia           |
| Característica 3 | Conductores de cobre puro para señal estable             |
| Característica 4 | Diseño plano para instalación discreta bajo alfombras    |
| Característica 5 | Blindaje U/FTP que reduce diafonía y ruido externo       |
| Característica 6 | Retrocompatible con redes 10/100/1000 Base-T             |