



Cable Extensión para Controlador / Alta Corriente / Uso Rudo / Diseño Compacto / Instalación Versátil / Resistente Industrial

SKU: XDKQ11CABLE Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

\$1,158.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de extensión diseñado específicamente para el controlador XDKQ11, optimizado para aplicaciones de señalización industrial donde se requiere transmisión confiable de alta corriente. Su construcción de uso rudo garantiza operación continua en entornos hostiles con presencia de polvo, vibraciones, temperaturas extremas y exposición a agentes químicos. El diseño ultra compacto facilita su integración en gabinetes de control densamente poblados y espacios con restricciones físicas severas. La versatilidad de instalación permite despliegues en configuraciones fijas, móviles o temporales según las demandas operativas del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de extensión para controlador XDKQ11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de alta corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción de uso rudo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ultra compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación versátil<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a condiciones industriales extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de corriente: Alta corriente</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Controlador XDKQ11</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Ultra compacto</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: Uso rudo, condiciones industriales extremas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalación: Versátil</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>• Cable de extensión para controlador XDKQ11</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de alta corriente para cargas exigentes
Característica 2	Construcción de uso rudo para entornos severos
Característica 3	Diseño ultra compacto para espacios reducidos
Característica 4	Instalación versátil adaptada a múltiples configuraciones
Característica 5	Resistencia a condiciones industriales extremas
Característica 6	Compatibilidad directa con controlador XDKQ11