



Cable Extensor Activo USB 2.0 / 480 Mbps / 15.2 m (49.9 ft) / Alimentación por Bus / Plug and Play

SKU: CA-UAM/UAF-50 Marca: KRAMER Categoría: Extensores USB

\$1,240.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable extensor activo USB 2.0 está diseñado para superar la limitación estándar de 5 m (16.4 ft) de los cables USB convencionales, permitiendo extensiones de hasta 15.2 m (49.9 ft) con alta velocidad de transferencia de 480 Mbps. Integra electrónica activa con buffers de señal entrante y saliente que regeneran la señal USB para garantizar la máxima fiabilidad y rendimiento en distancias superiores. Funciona como extensor de alimentación propia mediante bus, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas y facilitando su despliegue en entornos profesionales. Su construcción con pares trenzados de cobre calibres 22/24 AWG asegura durabilidad y estabilidad eléctrica. Es compatible con cámaras USB, impresoras, webcams, teclados, ratones y otros periféricos, operando en modo plug and play sin requerir controladores adicionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar: USB 2.0<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad: Alta velocidad 480 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 15.2 m (49.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Electrónica activa con buffers de señal entrante/saliente<li style='margin-bottom: 8px;'>Extensión con hubs integrados 1-2 tiersPlug and play sin controladores adicionales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: Por bus, sin fuente externa requerida<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción: Pares 22/24 AWG trenzados de cobre<li style='margin-bottom: 8px;'>Blindaje: Trenza de cobreFactor de forma: Cable extensor activo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable extensor activo USB 2.0 CA-UAM/UAF-50</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión USB activa hasta 15.2 m (49.9 ft) sin degradación de señal
Característica 2	Electrónica activa con buffers bidireccionales para máxima fiabilidad
Característica 3	Alimentación por bus elimina necesidad de fuentes de poder externas
Característica 4	Plug and play real sin instalación de controladores adicionales
Característica 5	Construcción robusta con pares trenzados de cobre 22/24 AWG
Característica 6	Compatible con cámaras, impresoras, webcams y periféricos HID