



Cable Extensor Activo USB / USB 2.0 480 Mbps / 7.60 m (24.9 ft) / Alimentación por Bus / Plug and Play

SKU: CA-UAM/UAF-25 Marca: KRAMER Categoría: Cableado de Video

\$701.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable extensor activo USB 2.0 de alta velocidad permite extender la conexión de dispositivos USB hasta 7.60 m (24.9 ft), superando el límite estándar de 5 m (16.4 ft) de los cables pasivos. Integra electrónica activa con buffers de señal entrante y saliente que regeneran la señal USB para garantizar la máxima fiabilidad y rendimiento en distancias superiores. La alimentación por bus elimina la necesidad de fuentes de alimentación externas, simplificando la instalación en entornos profesionales. Su construcción con pares 22/24 AWG y trenza de cobre asegura durabilidad e inmunidad a interferencias. Opera en modo plug and play real sin requerir controladores adicionales ni configuración previa, permitiendo su despliegue inmediato con cámaras USB, impresoras, webcams, teclados, ratones y otros periféricos compatibles con USB 2.0.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad USB 2.0 alta velocidad: 480 Mbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación por bus, sin fuente externa requerida <li style='margin-bottom: 8px;'>Electrónica activa con buffers de señal entrante/saliente <li style='margin-bottom: 8px;'>Plug and play real, sin controladores adicionales <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción robusta con pares 22/24 AWG y trenza de cobre <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 7.60 m (24.9 ft) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar USB 2.0 <li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad de transferencia: 480 Mbps (alta velocidad) <li style='margin-bottom: 6px;'>Electrónica activa con buffers de señal <li style='margin-bottom: 6px;'>Extensión de señal sin degradación </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 7.60 m (24.9 ft) <li style='margin-bottom: 6px;'>Conductores: pares 22/24 AWG <li style='margin-bottom: 6px;'>Blindaje: trenza de cobre <li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: por bus (sin fuente externa) </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Cable extensor activo USB tipo A macho a tipo A hembra </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Electrónica activa con buffers de señal entrante y saliente para máxima fiabilidad
Característica 2	Alimentación por bus sin fuente externa requerida para instalaciones limpias
Característica 3	Plug and play real sin controladores adicionales ni configuración
Característica 4	Construcción robusta con pares 22/24 AWG y trenza de cobre para durabilidad
Característica 5	Extiende dispositivos USB hasta 7.60 m (24.9 ft) sin pérdida de señal
Característica 6	Compatible con cámaras, impresoras, webcams, teclados y ratones