



Cable Extensor de Vídeo y Audio / 6 m (19.7 ft) / Conector Aviación / Alimentación Integrada / HD Simultáneo / -40°C a 105°C

SKU: AE-MC0708-5.5C01 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$318.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable extensor especializado para sistemas de videovigilancia vehicular con conector tipo aviación. Integra transmisión simultánea de video y audio en alta definición junto con alimentación eléctrica en una sola infraestructura cableada. Diseñado con conductores de cobre trenzado y aislamiento de alta temperatura para garantizar estabilidad de señal en entornos móviles sujetos a vibración, temperaturas extremas y condiciones operativas severas. Longitud de 6 m (19.7 ft) que permite posicionamiento flexible de cámaras móviles en cabinas, compartimentos de carga o puntos de montaje distantes del registrador. Compatible específicamente con dashcam AE-DI2032G40(B) y plataformas de gestión de flotas Hikvision.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable tipo aviación para cámaras móviles Hikvision<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisión simultánea de video y audio HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación integrada para conexión simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductores de cobre trenzado para señal estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de cable multiplexado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento de alta temperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: cumple con estándares RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: dashcam AE-DI2032G40(B)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: Cobre trenzado<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -40°C a 105°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: Tipo aviación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción: Cable multiplexado<li style='padding: 6px 0;'>Material: Cumple estándares RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de videovigilancia vehicular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones de seguridad en transporte<li style='padding: 6px 0;'>Conexión de cámaras móviles Hikvision</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión simultánea de video, audio y alimentación en un solo cable
Característica 2	Conector tipo aviación para conexión robusta en entornos móviles
Característica 3	Conductores de cobre trenzado para señal estable en condiciones de vibración
Característica 4	Aislamiento de alta temperatura operando desde -40°C hasta 105°C
Característica 5	Diseño multiplexado que simplifica instalación en sistemas vehiculares
Característica 6	Compatibilidad certificada con dashcam AE-DI2032G40(B) y sistemas Hikvision