



Cable Extensor de Vídeo y Audio / 6 m (19.7 ft) / Conector M12-4P Circular / Transmisión Simultánea Vídeo-Audio-Alimentación / Protección Ambiental RoHS

SKU: AE-MC0201-6 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$228.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='margin-bottom: 30px; '><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Cable extensor diseñado para sistemas de videovigilancia móvil que requiere transmisión simultánea de señales de vídeo, audio y alimentación eléctrica a través de una única línea de conexión. La arquitectura del conector M12-4P circular sin tuerca permite acoplamientos rápidos en entornos de instalación móvil donde la frecuente conexión y desconexión es operativa habitual. La longitud de 6 metros proporciona alcance suficiente para posicionar la unidad de grabajo móvil con independencia respecto al punto de montaje de la cámara. La construcción incorpora materiales con certificación ambiental RoHS y protección mediante tubo termorretráctil ultra delgado sobre las uniones soldadas, orientado a mantener la integridad de la señal en condiciones de vibración y exposición variable propias de aplicaciones vehiculares.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; '><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; '><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Transmisión simultánea de vídeo, audio y alimentación por cable único<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Conector M12-4P circular sin tuerca para acoplamiento directo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Longitud operativa de 6 metros para despliegue móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Materiales PVC-45P y LD-PE UL20276 con protección ambiental RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Uniones soldadas con tubo termorretráctil ultra delgado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; '>• Compatibilidad con cámaras móviles de videovigilancia vehicular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Funciones integradas: Vídeo + Audio + Alimentación
Longitud: 6 m (19.7 ft)
Tipo de conector: M12-4P circular, sin tuerca
Configuración de pines: 4 pines
Protección ambiental: RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Color: Negro
Material del conector: PVC-45P
Material componente transparente: LD-PE UL20276
Protección de uniones: Tubo termorretráctil ultra delgado
Corte de tubo: Termorretráctil sobre cable soldado
Material base: M12-4S con protección ambiental</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Unidad incluida: Cable extensor de vídeo y audio
Longitud del cable: 6 metros
Conector terminal: M12-4P circular sin tuerca
Acabado de uniones: Soldadura con tubo termorretráctil</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión integrada de video, audio y alimentación en un solo cable
Característica 2	Conector M12-4P circular sin tuerca para conexión rápida en campo
Característica 3	Longitud de 6 metros para flexibilidad en instalaciones móviles
Característica 4	Construcción con tubo termorretráctil ultra delgado para protección soldada
Característica 5	Material PVC-45P y LD-PE UL20276 para resistencia ambiental
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones de materiales

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 13:47