



Cable Fibra Óptica ADSS / Monomodo G.652D / 24 Hilos / Armadura Anti-Roedor / Span 200 m (656.2 ft) / Anti-Tracking 110 kV / 4 km

SKU: OC-ADSS-ARMD-24C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Fibra Óptica

\$158,673.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported) monomodo G.652D con 24 hilos en diseño loose tube, diseñado para instalaciones aéreas entre postes sin requerir cable de mensajero. Su construcción completamente dieléctrica elimina riesgos de inducción eléctrica, permitiendo su despliegue en torres y postes de líneas de transmisión. La armadura anti-roedor con hilos de aramida proporciona resistencia mecánica superior a la tracción de 7000 N, mientras que la cubierta HDPE garantiza durabilidad en condiciones ambientales adversas. Incluye protección anti-tracking para operación segura en proximidad a líneas de hasta 110 kV. Compatible con instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo, con un span máximo de 200 m (656.2 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Categoría: Monomodo G.652D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad: 24 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño: Loose tube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Armadura: Dieléctrica anti-roedor con hilos de aramida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a tensión máxima: 7000 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Span máximo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección anti-tracking: hasta 110 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: -20°C a +65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud del carrete: 4 km</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fibra: Monomodo G.652D
Hilos: 24
Diseño de fibras: Loose tube
Resistencia a tensión: 7000 N máximo
Span máximo: 200 m (656.2 ft)
Anti-tracking: Hasta 110 kV
Temperatura de operación: -20°C a +65°C</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura: ADSS (All Dielectric Self Supported)
Elementos metálicos: Ninguno
Armadura: Dieléctrica anti-roedor con hilos de aramida
Protección UV: Integrada en cubierta
Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad)</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carrete de fibra óptica ADSS: 4 km
Modelo: OCADSSARMD24C/4KM</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación aérea autosoportada sin elementos metálicos
Característica 2	Protección dieléctrica contra roedores y radiación UV
Característica 3	Resistencia a tracción de 7000 N para largos vanos
Característica 4	Diseño loose tube para protección de fibras individuales
Característica 5	Operación en torres eléctricas con anti-tracking hasta 110 kV
Característica 6	Versátil: aéreo, tubería o enterrado directo