



Cable Fibra Óptica Aérea Mini ADSS / 8 Hilos Monomodo G.652D / Span 80 m (262.5 ft) / Cubierta MDPE / -20°C a +65°C

SKU: MINI-ADSS-08C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$37,585.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de fibra óptica aérea Mini ADSS (All Dielectric Self Supported) diseñado para despliegues entre postes en infraestructuras de telecomunicaciones. Su construcción completamente dieléctrica elimina riesgos por descargas eléctricas y corrosión galvánica, mientras que la estructura Loose Tube con elementos de refuerzo no metálicos absorbe las tensiones mecánicas propias del tendido aéreo. La cubierta exterior de MDPE garantiza protección contra radiación ultravioleta, humedad y fluctuaciones térmicas en rangos de operación exigentes. Con un span de 80 m (262.5 ft) entre postes y tensión de instalación de 1250 N, este cable es apto para proyectos de última milla y extensiones de red troncal en entornos rurales y urbanos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fibra óptica monomodo G.652D, 8 hilos, Loose TubeCubierta exterior MDPE resistente a -20°C a +65°CDiseño completamente dieléctrico (ADSS), sin elementos metálicosSpan entre postes: 80 m (262.5 ft)Tensión máxima de instalación: 1250 NTensión máxima en operación: 800 NResistencia a rayos UV y humedadDiámetro nominal: 6.3 ± 0.2 mmRadio mínimo de curvatura: instalación 20D, operación 10DResistencia al aplastamiento: 1000 N/10 cmPeso nominal: 50 ± 10 kg/km</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de fibra: G.652D monomodoCantidad de hilos: 8Estructura: Loose TubeSpan máximo: 80 m (262.5 ft)Tensión instalación: 1250 NTensión operación: 800 NResistencia aplastamiento: 1000 N/10 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro nominal: 6.3 ± 0.2 mmPeso nominal: 50 ± 10 kg/kmRadio curvatura instalación: 20DRadio curvatura operación: 10DTemperatura operación: -20°C a +65°CCubierta: MDPEProtección: UV y humedad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carrete de fibra óptica Mini ADSSLongitud: 4 km</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño completamente dieléctrico sin elementos metálicos para instalaciones aéreas seguras
Característica 2	Loose Tube que protege los hilos ópticos contra vibraciones y torsión mecánica
Característica 3	Cubierta MDPE con resistencia a UV, humedad y temperaturas extremas
Característica 4	Tensión de instalación de 1250N permite despliegues en tramos largos entre postes
Característica 5	Radio de curvatura reducido facilita manejo en postes y accesorios de tensado
Característica 6	Peso ligero de 50 kg/km reduce carga estructural en infraestructura aérea existente