



Cable Flexible SPT / 2 x 16 AWG / 300V 60°C / 100 m (328.08 ft) / PVC Autoextinguible / NOM-001-SEDE / Blanco

SKU: PC03 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$3,177.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los cordones flexibles tipo SPT (POT) son conductores eléctricos diseñados para instalaciones domésticas internas visibles y la alimentación de aparatos electrodomésticos y electrónicos. Fabricados con dos conductores flexibles de cobre suave clase K con aislamiento de PVC autoextinguible dispuestos en paralelo, ofrecen alta flexibilidad y facilidad de manejo durante la instalación. Su temperatura máxima de operación continua es de 60 °C y soportan tensiones nominales hasta 300 V. El cable cumple con las normas NOM-001-SEDE, NOM-063-SCFI y NMX-J-102-ANCE, garantizando conformidad con los estándares eléctricos mexicanos. El color exterior es blanco e incluye identificación de polaridad para una instalación segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión nominal: 300 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura máxima de operación continua: 60 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductor: Cobre suave clase K de alta flexibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: PVC autoextinguible, prueba FV-2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 2 conductores en paralelo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 16 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 100 m (328.08 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Identificación de polaridad para instalación segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normas: NOM-001-SEDE, NOM-063-SCFI, NMX-J-102-ANCE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Variantes disponibles: SPT-1, SPT-2 y SPT-3 en calibres 20 a 12 AWG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tensión nominal: 300 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Temperatura máxima operación: 60 °C continua<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conductor: Cobre suave clase K<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Calibre: 16 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Configuración: 2 conductores paralelos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Aislamiento: PVC autoextinguible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Prueba de inflamabilidad: FV-2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Color exterior: Blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Identificación de polaridad: Sí<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Longitud: 100 m (328.08 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Variantes</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>NMX-J-102-ANCE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>NOM-001-SEDE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>NOM-063-SCFI<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>NMX-J-102-ANCE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipos disponibles: SPT-1, SPT-2, SPT-3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Calibres disponibles: 20 a 12 AWG</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave clase K para alta flexibilidad en rutado
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible prueba FV-2 para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Identificación de polaridad integrada para instalación correcta y segura
Característica 4	Diseño paralelo que facilita el manejo y la instalación en espacios domésticos
Característica 5	Cumplimiento con NOM-001-SEDE, NOM-063-SCFI y NMX-J-102-ANCE
Característica 6	Disponible en calibres 20 a 12 AWG con variantes SPT-1, SPT-2 y SPT-3