



Cable Fotovoltaico / 1 m (3.28 ft) / 10 AWG (6 mm²) / Negro / Terminales MC4 Macho y Hembra / -40°C a 90°C / 1000/2000 V

SKU: CFMC41MBLK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$76.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable fotovoltaico de 1 metro (3.28 pies) diseñado para interconexión de módulos solares en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Equipado con terminales MC4 macho y hembra en ambos extremos que permiten conexiones rápidas y seguras sin herramientas especializadas. El conductor de cobre suave con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) ofrece desempeño superior en condiciones ambientales adversas, manteniendo sus propiedades mecánicas y eléctricas durante toda su vida útil proyectada de más de 25 años.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conductor de cobre suave con aislamiento XLPE de alta durabilidadResistencia UV, ozono e hidrolización para exterioresFlexibilidad garantizada en condiciones de frío extremoVida útil esperada superior a 25 añosTerminales MC4 macho y hembra en ambos extremos listos para conexiónOperación confiable hasta 2000 V en sistemas fotovoltaicos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1 m (3.28 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre / Sección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10 AWG / 6 mm²</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cobre desnudo suave tipo PV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro del conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3.39 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro exterior del cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>7.27 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Polietileno reticulado XLPE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión máxima de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1000 / 2000 V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color exterior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminales</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>MC4 macho y hembra (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencias</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UV, ozono, hidrolización</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Vida útil esperada</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Más de 25 años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave con aislamiento XLPE de alta durabilidad
Característica 2	Resistencia UV, ozono e hidrolización para exteriores
Característica 3	Flexibilidad garantizada en condiciones de frío extremo
Característica 4	Vida útil esperada superior a 25 años
Característica 5	Terminales MC4 macho y hembra en ambos extremos listos para conexión
Característica 6	Operación confiable hasta 2000 V en sistemas fotovoltaicos