



Cable Fotovoltaico Rojo/ Cobre Estañado / 4 mm² (12 AWG) / 2000V / Rollo de 25 m / / UL 4703 y TUV

SKU: CBLUT12R/25 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$558.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Títulos (ocultos ya que están en otra parte de la página) --> <div style='display: none;*> <h1 style='text-align: center; font-size: 28px; color: inherit;*>CBLUT10B2R / 25</h1> <h3 style='text-align: center; font-size: 22px; color: inherit;*>Carrete de 25 m Cable Fotovoltaico Rojo / 4 mm² (12AWG)</h3> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit;*>TCA Cobre Estañado Tipo PV, 1000 / 2000 V 90 °C.</h3> <p style='text-align: center; color: inherit;*>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <!-- Sección principal con tres columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Columna 1 - Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='margin-bottom: 20px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/09/3350/cable_UT_rojo.png_froala_68e7d5b3f0e91' alt=''> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil esperada de más de 25 años <!-- Columna 2 - Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='margin-bottom: 20px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/09/3350/cable_UT_rojo.png_froala_68e7d59a5c4a3' alt=''> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: PV <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 4mm² (12 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: TCA (Cobre Estañado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del conductor: 2.77 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del conductor externo: 6.65 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Color externo: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;*>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelos Relacionados <!-- Columna 3 - Modelos Relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='margin-bottom: 20px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/09/3350/cable_UT_rojo.png_froala_68e7d5aad14e0' alt=''> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <!-- Sección 6 mm² (10 AWG) --> <div style='margin-bottom: 15px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>6 mm² (10 AWG)</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV10B/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV10B/500. 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <!-- Sección 10 mm² (8 AWG) --> <div style='margin-bottom: 15px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>10 mm² (8 AWG)</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV8R/50. 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <!-- Sección 16 mm² (6 AWG) --> <div style='margin-bottom: 15px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>16 mm² (6 AWG)</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV6R/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV6B/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV6R/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV6B/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV6R/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLPV6B/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <!-- Sección ALEACCION COBRE ESTAÑO --> <div style='margin-bottom: 15px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>ALEACCION COBRE ESTAÑO.</h4> <h5 style='font-size: 16px; margin-top: 10px; margin-bottom: 5px; color: inherit;*>6 mm² (10 AWG)</h5> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLUT10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLUT10R/50. 50M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLUT10B/50. 50M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLUT10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CBLUT10B/500. 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <!-- Sección JUMPERS --> <div> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>JUMPERS:</h4> <h5 style='font-size: 16px; margin-top: 10px; margin-bottom: 5px; color: inherit;*>6 mm² (10 AWG)</h5> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil superior a 25 años en instalaciones solares
Característica 2	Operación confiable de -40°C a 90°C en ambientes extremos
Característica 3	Conductor flexible de cobre suave de 2.77 mm para instalación sencilla
Característica 4	Aislamiento XLPE con alta resistencia a hidrólisis y degradación ambiental
Característica 5	Doble certificación UL 4703 y TÜV para cumplimiento normativo internacional
Característica 6	Diámetro exterior de 6.65 mm compatible con conectores fotovoltaicos estándar