



Cable HDMI / Ángulo 90° / 3 m (9.84 ft) / 4K@60Hz / 18 Gbps / Ethernet / HDMI 2.0

SKU: EP-90H-3M Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$134.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este cable HDMI 2.0 con conectores en ángulo de 90° está diseñado para instalaciones profesionales donde el espacio es limitado. Permite la transmisión de audio y video en resolución 4K a 60 Hz con una tasa de transferencia de 18 Gbps, incluyendo capacidad Ethernet para conectividad de red sin cables adicionales. Su construcción con conductores de cobre, blindaje de aluminio-magnesio y conectores chapados en oro 24K asegura señal estable y resistencia a interferencias electromagnéticas en entornos de alta densidad de equipos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectores HDMI A macho a HDMI A macho con ángulo de 90°Resolución 4K@60Hz con soporte para contenido 3DVelocidad de transmisión: 18 Gbps (HDMI 2.0)Canal Ethernet integrado para conectividad de redConectores chapados en oro 24K con carcasa metálicaConductor de cobre con trenzado de blindaje AL-MGChaqueta exterior de PVC reforzado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Versión HDMI</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2.0</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3 m (9.84 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>18 Gbps</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de transmisión</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4K @ 60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>HDMI A macho a HDMI A macho, 90°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Oro 24K</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Metal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cobre + trenzado AL-MG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>30 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro exterior (OD)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6.5 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Chaqueta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PVC reforzado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funciones adicionales</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Ethernet, 3D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores en ángulo para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Transmisión 4K@60Hz con canal Ethernet integrado
Característica 3	Chapado en oro 24K para conexión estable y duradera
Característica 4	Blindaje AL-MG para protección contra interferencias
Característica 5	Conductor de cobre con chaqueta PVC reforzada
Característica 6	Compatible 3D con alta velocidad 18 Gbps