



SKU: 2L7D05H1 Marca: ATEN Categoría: Cableado y Adaptadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;"/>Descripción del producto</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;"/>Este cable HDMI de alta velocidad con Ethernet proporciona una interfaz totalmente digital sin compresión para señales de audio y vídeo en entornos profesionales. Incorpora alambre de cobre estañado de alta calidad con blindaje mejorado que resiste interferencias electromagnéticas y optimiza la claridad de la imagen. Soporta resoluciones True 4K con chroma 4:4 para máxima fidelidad de color, mientras que el canal Ethernet integrado permite una conexión de red dedicada sin cables adicionales. La construcción robusta con cubierta PVC clasificada UL VW-1 garantiza durabilidad en instalaciones comerciales y centros de datos.</p><h3 style="color: inherit; font-weight: 1.2rem; font-size: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;"/>Características principales</h3><ul style="color: inherit; list-style-type: none; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;"/>Resolución máxima: 4096 x 2160 @ 60 Hz con chroma 4:4Canal Ethernet integrado para conectividad de red dedicadaConductores de cobre estañado calibre 26AWG con blindaje mejoradoConectores HDMI macho a macho de 19 pines chapados en oroCubierta de PVC con clasificación ignífuga UL VW-1Radio de curvatura de 90° probado y validado en 100 ciclos<h3 style="color: inherit; font-weight: 1.2rem; font-size: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;"/>Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;"/><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Resolución máxima</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>4096 x 2160 @ 60 Hz</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Longitud del cable</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Calibre de conductores</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Tipo de conector</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>HDMI macho a macho</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>19 pines chapados en oro</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Dimensiones del cable</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>8.0 ± 0.20 mm</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Diámetro exterior</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Clasificación de cubierta</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>UL VW-1</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>PVC ignífugo</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Color del cable</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Resistencia mecánica</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Radio 90° / 100 ciclos</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Prueba de curvatura</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Funciones adicionales</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-bottom: 0.3rem;"/>Canal Ethernet integrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin compresión a 60Hz con chroma 4:4:4
Característica 2	Canal Ethernet dedicado para conectividad de red
Característica 3	Conductores de cobre estañado 26AWG con blindaje mejorado
Característica 4	Conectores macho a macho de 19 pines chapados en oro
Característica 5	Cubierta PVC con clasificación ignífuga UL VW-1
Característica 6	Radio de curvatura 90° validado en 100 ciclos de prueba