



Cable HDMI de Fibra Óptica / 15m (49.21 ft) / 8K@60Hz / 18Gbps / HDCP 2.2 / 4.5mm OD

SKU: EP-FOH-8K-15M    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$1,419.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Este cable HDMI de fibra óptica elimina las restricciones de distancia que enfrentan los cables tradicionales de cobre, entregando rendimiento excepcional en instalaciones profesionales. La tecnología de fibra óptica pura permite extensiones de 15 metros sin degradación de señal ni atenuación, manteniendo la integridad de video para resoluciones de hasta 8K a 60Hz. Los conectores chapados en oro con carcasa metálica completa aseguran conexiones duraderas, libres de corrosión y con máxima protección mecánica. La naturaleza dieléctrica de la fibra óptica anula por completo la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, garantizando transmisión estable en entornos industriales con alta carga eléctrica. Con un diámetro exterior de apenas 4.5mm, el cable ofrece flexibilidad superior para enrutamiento en canaletas, ductos y espacios reducidos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cable HDMI 2.1 óptico tipo A macho a A macho</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Longitud: 15 metros (49.21 pies)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectores chapados en oro de alta durabilidad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Carcasa metálica completa en ambos extremos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Soporte de pantalla UHD 8K a 60Hz</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad HDCP 2.2 para contenido protegido</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alta inmunidad a interferencias EMI y RFI</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diámetro exterior ultradelgado de 4.5mm</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Velocidad de transmisión de hasta 18Gbps</li><li style='margin-bottom: 0; color: inherit;'>Chaqueta de PVC resistente para instalaciones exigentes</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>HDMI 2.1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>A macho - A macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>15 m (49.21 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de datos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>18 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Oro (chapado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carcasa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Metálica completa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnología de transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia a interferencias</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>EMI / RFI (inmunidad total)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de chaqueta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC resistente</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión sin pérdida por fibra óptica pura             |
| Característica 2 | Conectores dorados anticorrosión de alta durabilidad      |
| Característica 3 | Inmunidad total a interferencias EMI/RFI                  |
| Característica 4 | Carcasa metálica completa para máxima protección          |
| Característica 5 | Diseño ultradelgado de 4.5mm para instalaciones flexibles |
| Característica 6 | Compatible UHD 8K60 con protección de contenido HDCP 2.2  |