



Cable HDMI / True 4K 4096x2160 @60Hz / Ethernet integrado / 2 m (6.6 ft) / 30 AWG / Conectores dorados

SKU: 2L-7D02H-1 Marca: ATEN Categoría: Cableado y Adaptadores

\$175.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable HDMI de alta velocidad con Ethernet proporciona una interfaz totalmente digital sin comprimir para señales de audio y video. Incorpora alambre de cobre estañado de alta calidad con aislamiento de lámina de aluminio para resistir interferencias electromagnéticas y mejorar la claridad de la imagen. Los conectores HDMI macho a macho de 19 pines con baño dorado garantizan una transmisión confiable y estable. El canal Ethernet integrado permite compartir conexión de red entre dispositivos compatibles sin necesidad de cable adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Resolución True 4K: 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)Conectores HDMI macho a macho, 19 pines con chapado en oroConductor de cobre estañado calibre 30 AWGAislamiento de lámina de aluminio para protección contra interferenciasCanal Ethernet integrado para conectividad de redForro PVC con resistencia térmica hasta 80°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resolución máxima</div><div style='font-weight: 600;*>4096 x 2160 @ 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>2 m (6.6 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600;*>6.0 ± 0.20 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del conductor</div><div style='font-weight: 600;*>30 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del conductor</div><div style='font-weight: 600;*>Cobre estañado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Baño del conector</div><div style='font-weight: 600;*>Dorado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600;*>HDMI macho a macho (19 pines)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;*>Lámina de aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia térmica</div><div style='font-weight: 600;*>Hasta 80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del forro</div><div style='font-weight: 600;*>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funciones adicionales</div><div style='font-weight: 600;*>Canal Ethernet integrado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión digital sin compresión de audio y video
Característica 2	Conductor de cobre estañado con aislamiento de aluminio
Característica 3	Resistencia a interferencias para máxima claridad de imagen
Característica 4	Chapado en oro para conexión estable y duradera
Característica 5	Forro PVC con resistencia térmica hasta 80°C
Característica 6	Canal Ethernet integrado para conectividad de red