



Cable Interfaz Impresora Serial / 10 Pin Hembra a 25 Pin Macho / 3 m (9.8 ft) / Paneles FireNET / Detección de Incendios

SKU: FN-P187 Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,364.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de interfaz serial diseñado para conectar impresoras a paneles de control FireNET y FireNET Plus de Hochiki. Permite la transmisión de registros de eventos, alarmas y estados del sistema a dispositivos de impresión serial mediante conectores DB-10 hembra y DB-25 macho estandarizados. La longitud de 3 metros facilita el posicionamiento de la impresora dentro de gabinetes de control o estaciones de monitoreo. Compatible exclusivamente con modelos FNP1127DER, FNP1127DEC, FN2127, FN2127C, FN4127 y FN4127C. Construcción orientada a entornos de protección contra incendios donde la integridad de la documentación de eventos es crítica para cumplimiento normativo y análisis post-incidente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función: Interfaz de impresora serial para paneles de detección de incendiosTipo de cable: FireNET / FireNET Plus Printer CableProtocolo: Comunicación serial RS-232Configuración de pines: 10 pin a 25 pinAplicación: Registro impreso de eventos, alarmas y estados del sistema</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)Conector izquierdo: 10 pin serial (hembra)Conector derecho: 25 pin serial (macho)Tipo de señal: Serial RS-232</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>FNP1127DERFNP1127DECFN2127FN2127CFN4127FN4127C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 x Cable interfaz impresora FireNET / FireNET PlusLongitud: 3 m (9.8 ft)Conectores: 10 pin hembra / 25 pin macho</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa de impresora serial a paneles FireNET sin adaptadores adicionales
Característica 2	Compatibilidad verificada con 6 modelos de paneles Hochiki FireNET y FireNET Plus
Característica 3	Conector 10 pin hembra a 25 pin macho para integración estándar en sistemas de incendios
Característica 4	Longitud de 3 m (9.8 ft) para instalación flexible en gabinetes de control
Característica 5	Diseño especializado para entornos de detección de incendios
Característica 6	Reducción de puntos de fallo con cable dedicado de un solo segmento