



Cable KVM / USB Tipo A / VGA HD15 / SPHD / 1.8 m (6 ft)

SKU: 2L5202U Marca: ATEN Categoría: Accesorios

\$317.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Este cable KVM todo-en-uno integra vídeo VGA, señal USB y conmutación SPHD en un único ensamblado, eliminando el desorden de múltiples conexiones en instalaciones de rack o escritorio. Diseñado para operadores de centros de datos y administradores de TI, permite controlar servidores con un solo cable desde consolas KVM compatibles. La arquitectura macho-macho garantiza conexiones directas sin puntos de fallo intermedios, mientras que la longitud de 1.8 metros (6 pies) ofrece el alcance necesario para organizar equipos en configuraciones de rack estándar.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Conexión 3 en 1: vídeo VGA + USB + conmutación SPHD en un solo cableConector VGA HD15 macho para transmisión de vídeo de alta calidadPuerto USB Tipo A macho para teclado, ratón y periféricos compatiblesConmutación integrada mediante conector SPHD macho para consolas KVMDiseño macho a macho para instalaciones directas y segurasLongitud de 1.8 m (6 ft) para mayor alcance en entornos de rackCompatibilidad verificada con consolas ATEN CL1308N y CL1000N<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Interfaz PC / Fuente</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>USB: Tipo A macho</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Interfaz de Conmutación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puerto KVM: SPHD macho</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitud: 1.8 m (6 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>CL1308N, CL1000N</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión 3 en 1 simplificada para escritorios limpios
Característica 2	Conmutación integrada SPHD sin adaptadores adicionales
Característica 3	Compatible con consolas CL1308N y CL1000N
Característica 4	Conectores macho-macho para enlace directo estable
Característica 5	Vídeo VGA de alta calidad con conector HD15
Característica 6	Alcance de 1.8 metros para flexibilidad de rack