



Cable KVM / USB con SPHD / 3 en 1 / 3 m (9.8 ft)

SKU: 2L-5203U Marca: ATEN Categoría: Accesorios

\$411.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este cable KVM 3 en 1 integra señales de teclado, ratón y video en una sola solución de conectividad para entornos de gestión de servidores. Diseñado para conmutadores KVM de la serie CL, combina interfaz USB tipo A para periféricos, video analógico VGA mediante conector HDB-15 y control de conmutación a través de puerto SPHD especializado. Su construcción de 3 metros proporciona flexibilidad de despliegue en racks y centros de datos, eliminando la necesidad de múltiples cables independientes y simplificando la administración de infraestructura IT.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Conector PC: HDB-15 VGA + USB tipo A (2 conectores separados)Conector consola: SPHD macho (3 en 1: teclado/ratón/video)Conmutación integrada en interfaz SPHD para cambio rápido entre servidoresVideo analógico VGA para monitores estándar de infraestructura legacyCompatibilidad verificada con conmutadores CL1308N y CL1000NLongitud de 3 m (9.8 pies) para alcance en configuraciones de rack<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad PC</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;*>HDB-15 macho (VGA)
USB tipo A macho</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad consola</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;*>SPHD macho
3 en 1 (teclado/ratón/video)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Longitud</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;*>3 m
9.8 pies</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de señal</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;*>Video analógico VGA
USB para periféricos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Función especial</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;*>Conmutación integrada
Interfaz SPHD para cambio rápido</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5);*>Nota de compatibilidad: Se recomienda consultar la tabla de cables KVM del fabricante para verificar compatibilidad con otros modelos de conmutadores antes de la implementación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación integrada en conector SPHD
Característica 2	Compatibilidad con CL1308N y CL1000N
Característica 3	Conectividad USB tipo A para periféricos
Característica 4	Video analógico VGA HDB-15
Característica 5	Diseño 3 en 1 reduce desorden de cables
Característica 6	Alcance extendido de 3 metros