



Cable Multiuso / 2x16 AWG / 305m (1000 pies) / Gris / Seguridad y Control de Acceso

SKU: 9263/1000 Marca: VIAKON Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$9,333.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de 2 conductores calibre 16 AWG diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad, control de acceso, audio y automatización. Cuenta con conductores de cobre suave sólido que garantizan excelente conductividad eléctrica y durabilidad en instalaciones permanentes. El aislamiento de PVC con código de colores (negro y rojo) facilita la identificación de polaridad durante la instalación, mientras que el forro total de PVC de color gris proporciona protección mecánica contra abrasiones y factores ambientales. Su versatilidad lo hace ideal para cableado de sensores, sirenas, sistemas V-Plex, interfonos, TV porteros, cerraduras eléctricas, chapas magnéticas y dispositivos de automatización.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>2 conductores calibre 16 AWG, cobre sólidoAislamiento PVC con código de colores (negro/rojo)Forro exterior de PVC color grisDiámetro exterior: 5 mmPresentación en carrete de 305 metros (1000 pies)Temperatura de operación: hasta 105°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cable (1 par)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CALIBRE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>16 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONDUCTORES</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2 (cobre sólido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COLOR EXTERIOR</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIÁMETRO EXTERIOR</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LONGITUD</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 105°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONES</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UL 13,444, NEC 725</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MATERIAL DE AISLAMIENTO</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PVC</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;*>AlarmasCableado de sensoresSistemas V-PlexSirenasInterfonosTV porterosAutomatizaciónControl de accesoChapas magnéticasAudio y voiceo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre sólido para máxima conductividad
Característica 2	Aislamiento PVC con código de colores para identificación rápida
Característica 3	Certificado UL 13,444 y NEC 725 para cumplimiento normativo
Característica 4	Operación hasta 105°C en ambientes exigentes
Característica 5	Forro total de PVC para protección mecánica superior
Característica 6	Compatible con alarmas, control de acceso, interfonos y automatización