



Cable NMEA2000 / 6 m (19.7 ft) / Estación Meteorológica 110WX/120WX / Sensor Viento Ultrasónico 110EX / Red Sensores Marina

SKU: 000-11740-001 Marca: SIMRAD Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$2,002.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de red NMEA2000 diseñado para integrar el sensor de viento ultrasónico 110EX a las estaciones meteorológicas 110WX/120WX en instalaciones marinas profesionales. Con una longitud de 6 metros (19.7 ft), permite despliegues flexibles en mástiles, puentes y estructuras de cubierta sin requerir empalmes ni extensiones adicionales. El conector específico para el sensor 110EX elimina la necesidad de adaptadores, garantizando una conexión mecánica y eléctrica optimizada para entornos de alta humedad y exposición salina. El protocolo NMEA2000 asegura la transmisión bidireccional de datos meteorológicos en tiempo real hacia la red central del buque, compatible con equipos de navegación y sistemas de monitoreo ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable NMEA2000 para estación meteorológica 110WX/120WX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 6 metros (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector específico para sensor de viento ultrasónico 110EX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolo NMEA2000 para integración en red de sensores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para condiciones climáticas marinas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisión de datos precisa y confiable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: NMEA2000
Transmisión: Datos meteorológicos en tiempo real
Compatibilidad sensor: Viento ultrasónico 110EX
Compatibilidad estación: 110WX / 120WX</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 6 m (19.7 ft)
Tipo de conector: Dedicado sensor 110EX
Construcción: Robusta para ambiente marino</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable NMEA2000 6 m con conector para sensor 110EX</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa en red NMEA2000 sin conversores adicionales
Característica 2	Longitud de 6 m permite instalación flexible en mástiles y puente
Característica 3	Conector dedicado para sensor ultrasónico 110EX sin adaptadores
Característica 4	Transmisión de datos meteorológicos en tiempo real a la red
Característica 5	Construcción robusta para exposición prolongada en ambiente marino
Característica 6	Compatibilidad verificada con estaciones 110WX y 120WX