



Cable para Batería Marina Cobra 6 AWG / 100 Pies / Cubierta PVC Retardante de Llama / Cobre Estañado Clase K / 600V / Temperatura 105°C Seco y 75°C Húmedo / Cumple UL 1426, UL BC-5W2 y ABYC

SKU: A2006T-07-100 Marca: COBRA WIRE & CABLE Categoría: Fuentes - Cargadores

\$5,703.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Cable para Batería Marina Cobra 6 AWG es una solución confiable y duradera para aplicaciones marinas. Con una cubierta de PVC retardante de llama, este cable ofrece una excelente resistencia a la humedad, abrasión, ácido, combustible diesel y aceite. Su diseño con cobre estañado Clase K garantiza una alta resistencia a la corrosión por oxidación y wicking, mientras que su extrema flexibilidad facilita el enrutamiento en espacios reducidos.

Características Principales

- Cubierta de PVC retardante de llama para máxima protección
- Cobre estañado Clase K para resistencia a la corrosión
- Extremadamente flexible para un enrutamiento fácil
- Calificación de 600V para aplicaciones de alto voltaje
- Temperaturas de operación de 105°C en seco y 75°C en húmedo
- Diseñado específicamente para uso marino
- Cumple con los estándares UL 1426, UL BC-5W2 y ABYC

Detalles Técnicos

Calibre:	6 AWG
Longitud:	100 pies
Material del conductor:	Cobre estañado Clase K

Cubierta: PVC retardante de llama
Calificación de voltaje: 600V
Temperatura de operación: 105°C (seco), 75°C (húmedo)
Certificaciones y Estándares: UL 1426, UL BC-5W2, ABYC

Aplicaciones y Casos de Uso

- Uso Marino:** Ideal para aplicaciones en embarcaciones, resistente a condiciones marinas adversas.
- Alto Voltaje:** Adecuado para sistemas eléctricos de alto voltaje en vehículos y equipos marinos.
- Ambientes Hostiles:** Perfecto para entornos con exposición a químicos, aceites y combustibles.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta PVC resistente a humedad, abrasión, ácido, diesel y aceite
Característica 2	Cobre estañado Clase K para máxima protección contra corrosión marina
Característica 3	Flexibilidad extrema que simplifica instalación en espacios confinados
Característica 4	Certificación UL 1426, UL BC-5W2 y ABYC para cumplimiento normativo marino
Característica 5	Operación segura hasta 105°C en ambiente seco y 75°C en húmedo
Característica 6	Aislamiento 600V para aplicaciones de batería de alta confiabilidad