



Cable Jumper para Baterías / 0.2 m (0.66 ft) / Calibre 2 AWG / Terminales de Ojo / Rojo / Conexión Serie o Paralelo

SKU: CBL-AWG2-0.2R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$88.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable jumper diseñado para interconexión de baterías en sistemas de respaldo de energía. Construido con calibre 2 AWG que permite el paso de elevadas corrientes continuas con mínima caída de voltaje. Los terminales de ojo en ambos extremos facilitan la fijación mecánica mediante tornillos, eliminando riesgo de desconexión por vibración. La longitud de 200 mm proporciona una separación controlada de 8 mm entre unidades adyacentes, optimizando la circulación de aire y reduciendo acumulación de calor en bancos de baterías. El aislamiento rojo permite identificación inmediata de polaridad positiva en instalaciones con múltiples conductores. Compatible con configuraciones en serie para aumento de voltaje o paralelo para incremento de capacidad de corriente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total: 200 ± 8 mm (0.66 ± 0.03 ft)Calibre de conductor: 2 AWGColor de aislamiento: RojoTipo de terminal: Ojo en ambos extremosSeparación entre baterías: 8 mmAplicación: Conexión serie o paralelo de baterías</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Calibre: 2 AWGAlta capacidad de corriente continuaMinima caída de voltaje</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Longitud: 0.2 m (0.66 ft)Tolerancia dimensional: ± 8 mmColor: RojoSeparación entre baterías: 8 mmTerminales: Ojo en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>1 cable jumper para baterías</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibre 2 AWG para alta capacidad de corriente continua
Característica 2	Terminales de ojo en ambos extremos para conexión segura
Característica 3	Separación de 8 mm entre baterías para ventilación óptima
Característica 4	Color rojo para identificación rápida en instalaciones múltiples
Característica 5	Longitud de 200 mm para conexiones compactas en racks
Característica 6	Compatible con configuraciones serie y paralelo de baterías