



SKU: CBL-AWG2-0.2B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$82.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable jumper para bancos de baterías con calibre 2 AWG que garantiza alta conductividad eléctrica y mínima caída de voltaje en conexiones de alta corriente. Diseñado con terminales de ojo en ambos extremos para fijación mecánica robusta median
 ternos en bornes de batería. La longitud de 0.2 m proporciona separación dimensional controlada entre unidades adyacentes, facilitando la circulación de aire y la disipación térmica en configuraciones serie o paralelo. El aislamiento de color
 negro permite identificación inmediata en instalaciones con múltiples conductores de polaridad diferenciada. Aplicación principal en sistemas de respaldo de energía, plantas telefónicas, centros de datos y equipos industriales con requerimiento
 de conexión intercalcular confiable.

Características Generales

Tipo de conexión: Serie o paralelo

Calibre de conductor: 2 AWG

Longitud: 0.2 m (0.66 ft)

Tipo de terminales: Ojo en ambos extremos

Separación de terminales: 200 ± 8 mm

Aplicación: Jumper de separación entre baterías con ventilación optimizada

Desempeño Eléctrico

Alta conductividad eléctrica

Conexión serie o paralelo

Especificaciones Físicas

Separación óptima para ventilación

Conectividad

Terminal de ojo: extremo 1

Terminal de ojo: extremo 2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad con calibre 2 AWG para conexiones de baja resistencia
Característica 2	Terminales de ojo en ambos extremos para instalación segura con pernos
Característica 3	Separación controlada de 200 mm entre baterías para ventilación térmica óptima
Característica 4	Identificación rápida por color negro en instalaciones multicable
Característica 5	Conexión serie o paralelo sin herramientas de crimpado adicionales
Característica 6	Longitud precisa de 0.2 m para organización compacta de bancos de baterías