



Cable para Baterías / Calibre 2 AWG / 1 m (3.3 ft) / Terminales de Ojo Doble / Aislante PVC Resistente a UV / Negro

SKU: CBL-AWG2-1B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$270.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de interconexión para baterías diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía, sistemas fotovoltaicos y equipos de telecomunicaciones. Construido con conductor de calibre 2 AWG que garantiza alta conductividad eléctrica y capacidad de corriente superior. Incorpora terminales de ojo en ambos extremos que permiten fijación mecánica robusta mediante tornillos, reduciendo resistencia de contacto y riesgo de desconexión accidental. El aislamiento de PVC con resistencia a radiación UV prolonga la vida útil en instalaciones exteriores o ambientes con exposición solar directa. Longitud estandarizada de 1 metro (3.3 pies) facilita el cableado ordenado en racks de baterías y gabinetes de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 2 AWG para alta conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 1000 ± 15 mm (3.3 ± 0.05 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales de ojo en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento PVC resistente a UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso: conexión entre baterías en serie o paralelo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calibre del conductor: 2 AWG
<strong style='opacity: 0.9;'>Conectores: Terminales de ojo (ambos extremos)
<strong style='opacity: 0.9;'>Conexión serie: Incrementa voltaje total
<strong style='opacity: 0.9;'>Conexión paralelo: Incrementa capacidad total</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 1000 ± 15 mm (3.3 ± 0.05 ft)
<strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro
<strong style='opacity: 0.9;'>Aislamiento: PVC resistente a UV
<strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto para instalaciones en espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistemas fotovoltaicos
<strong style='opacity: 0.9;'>Sistemas de energía de respaldo
<strong style='opacity: 0.9;'>Sistemas de almacenamiento de energía
<strong style='opacity: 0.9;'>Equipos de telecomunicaciones
<strong style='opacity: 0.9;'>Instalaciones de respaldo de energía</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica con calibre 2 AWG para corrientes elevadas
Característica 2	Terminales de ojo en ambos extremos para conexión mecánica segura
Característica 3	Aislante PVC resistente a UV para instalaciones en exteriores
Característica 4	Longitud precisa de 1 m (3.3 ft) para configuraciones compactas
Característica 5	Compatible con conexión serie para incremento de voltaje
Característica 6	Compatible con conexión paralelo para incremento de capacidad