



Cable Jumper para Baterías / 1 m (3.3 ft) / Calibre 2 AWG / Terminales de Ojo Doble / Uso en Serie y Paralelo / Color Rojo

SKU: CBL-AWG2-1R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$283.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable jumper diseñado para interconexión de baterías en sistemas de respaldo de energía y aplicaciones de almacenamiento. Construcción con calibre 2 AWG que permite el paso de elevadas corrientes con mínima caída de voltaje. Terminales de ojo en ambos extremos facilitan el aseguramiento mecánico mediante tornillos en bornes de batería, reduciendo resistencia de contacto y riesgo de desconexión accidental. Longitud de 1 metro con tolerancia de fabricación de ±15 mm. Color rojo para identificación de polaridad positiva o circuitos específicos en instalaciones con múltiples bancos de baterías. Apto para configuraciones en serie para incremento de voltaje o en paralelo para aumento de capacidad de corriente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1 m (3.3 ft) con tolerancia ±15 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 2 AWG para alta capacidad de corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales de ojo en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color rojo para identificación visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función: conexión en serie o paralelo de baterías<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción robusta para uso en exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Longitud (L + T): 1000 ± 15 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Calibre: 2 AWG</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Color: Rojo</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Conector: Terminales de ojo en ambos extremos</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Función: Conectar en serie o paralelo una batería a otra</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicación: Uso en exteriores</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div>• 1 cable jumper para baterías</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de alta corriente con calibre 2 AWG
Característica 2	Conexión segura con terminales de ojo en ambos extremos
Característica 3	Identificación rápida por color rojo en instalaciones múltiples
Característica 4	Longitud de 1 m para instalación flexible en gabinetes
Característica 5	Construcción robusta para operación en exteriores
Característica 6	Compatible con configuraciones en serie y paralelo