



Cable Jumper para Baterías / 2.2 m (7.2 ft) / Calibre 2 AWG / Terminales de Ojo / Tornillo 6 mm / Azul

SKU: CBL-2AWG-2.2B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$614.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable jumper diseñado para la interconexión de bancos de baterías en sistemas de respaldo de energía, centros de datos y aplicaciones industriales. Fabricado con conductor de calibre 2 AWG que garantiza baja resistencia eléctrica y mínima caída de voltaje bajo cargas elevadas. Equipado con terminales de ojo en ambos extremos para fijación directa mediante tornillos de 6 mm, eliminando la necesidad de conectores adicionales. El recubrimiento azul facilita la identificación de polaridad positiva conforme a estándares de cableado industrial. Longitud de 2.2 metros con tolerancia constructiva de ±30 mm, permitiendo ajustes precisos en instalaciones de equipos con espaciamiento variable entre terminales de batería.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 2.2 m (7.2 ft) ±30 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre de conductor: 2 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales: Ojo en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de perforación terminal: 6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Conexión de bancos de baterías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función: Jumper para configuraciones serie y paralelo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Constructivas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 2 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 2.2 m (7.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancia dimensional: ±30 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de aislamiento: Azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conductor: Cableado flexible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Ojo en ambos extremos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de perforación: 6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación: Tornillo pasante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material terminal: Cobre estañado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Cable jumper para baterías 2.2 m, calibre 2 AWG, color azul, con terminales de ojo en ambos extremos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre bancos de baterías sin adaptadores adicionales
Característica 2	Terminales de ojo en ambos extremos para montaje seguro con tornillo 6 mm
Característica 3	Calibre 2 AWG para mínima caída de voltaje en corrientes elevadas
Característica 4	Color azul para identificación rápida de polaridad positiva en instalaciones
Característica 5	Longitud 2.2 m con tolerancia ±30 mm para ajuste preciso en racks
Característica 6	Diseño de jumper para configuraciones serie y paralelo de baterías