



Cable para Bocina / 2x14 AWG / Libre de Oxígeno / 152 m (500 ft) / Blanco

SKU: EP-1402/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$5,055.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable profesional está diseñado para aplicaciones de audio, control de acceso y automatización en instalaciones interiores. Cuenta con conductores de cobre calibre 14 AWG que garantizan alta conductividad eléctrica y se presenta en una bobina de 152 metros. Su cubierta blanca de 6.3 mm de diámetro exterior ofrece resistencia y flexibilidad para facilitar el tendido en conduits y espacios reducidos. Soporta un voltaje máximo de 300V y opera en un rango de temperatura de -20°C a 75°C, asegurando desempeño estable en diversas condiciones ambientales. Cumple con el estándar UL13 CL2 para instalaciones profesionales seguras y confiables.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable para audio, control de acceso y automatización interiorConductor de cobre calibre 14 AWGDiámetro exterior de 6.3 mmColores interiores: rojo y negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 14 AWGConductor: CobreVoltaje máximo: 300VTemperatura operativa: -20°C a 75°CEstándar: UL13 CL2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Cable (1 par)Diámetro exterior: 6.3 mmColor exterior: BlancoColor interior: Rojo y negroRip cord: Incluido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bobina de 152 m (500 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica con cobre puro sin oxígeno
Característica 2	Diámetro exterior de 6.3 mm resistente y flexible
Característica 3	Rango operativo -20°C a 75°C para diversos ambientes
Característica 4	Certificación UL13 CL2 para instalaciones profesionales
Característica 5	Voltaje máximo 300V con seguridad eléctrica garantizada
Característica 6	Conductores internos rojo y negro con rip cord para instalación