



Cable para Control de Acceso / 6x20 AWG / 152 m (500 ft) / Blindado / Riser / Blanco

SKU: 92-62 Marca: VIAKON Categoría: Cables para Control de Acceso

\$6,750.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable multiconductor está diseñado para aplicaciones profesionales de control de acceso e instrumentación industrial, integrando seis conductores multifilares de cobre puro con aislamiento individual de PVC antiflama. Su blindaje compuesto por cinta mylar aluminizada y dren garantiza la protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), asegurando la integridad de señales analógicas, digitales y de control ON/OFF. La cubierta exterior de PVC con clasificación CMR y propiedades riser permite su instalación en tendidos verticales y horizontales a través de múltiples pisos, cumpliendo con los estándares de seguridad contra incendios. Con certificaciones UL 444 y UL 1666, este cable ofrece confiabilidad normativa para proyectos que involucran lectoras de proximidad, dispositivos biométricos, cerraduras, chapas y contrachapas. La presentación en bobina de 152 metros facilita el manejo y despliegue en obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>6 conductores multifilares de cobre puroAislamiento y cubierta de PVC antiflama (FRPVC)Clasificación CMR con diseño riser para tendido vertical y horizontalBlindaje mylar aluminizada con dren para protección EMICertificaciones UL 444 y UL 1666Bobina de 152 m (500 ft) en caja</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: Control de acceso e instrumentación industrialSeñales soportadas: Analógicas ON/OFF y digitalesDispositivos compatibles: Lectoras de proximidad, lectores biométricos, cerraduras, chapas y contrachapasBlindaje: Cinta mylar aluminizada con dren para EMICertificaciones: UL 444 y UL 1666Diseño: Riser para instalación horizontal/vertical en 2 o más pisos</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cable: CMRNúmero de conductores: 6 multifilaresMaterial: Cobre puroCalibre: 20 AWGAislamiento: PVC antiflamaCubierta: PVC antiflama (FRPVC)Longitud estándar: 152 m (500 ft)Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobina de cable en caja de 152 m (500 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje mylar aluminizado con dren contra interferencias EMI
Característica 2	Cubierta antiflama CMR para tendido vertical y horizontal
Característica 3	6 conductores multifilares de cobre puro para señales estables
Característica 4	Aislamiento PVC individual para protección eléctrica
Característica 5	Certificado UL 444 y UL 1666 para cumplimiento normativo
Característica 6	Optimizado para control de acceso, audio e instrumentación