



Cable de Controlador a Batería / 3.0 m (9.8 ft) / 8 AWG / Terminal de Ojo / Rojo

SKU: CBL-8AWG-3R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$214.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este cable de controlador a batería está diseñado para conectar de manera segura el controlador o inversor al banco de baterías en el borne positivo. Su longitud de 3.0 metros (9.8 pies) permite cubrir distancias considerables en instalaciones de sistemas solares. El calibre 8 AWG garantiza la capacidad de soportar altas corrientes sin pérdidas significativas. El color rojo facilita la identificación rápida de la polaridad positiva durante instalaciones y mantenimientos. La terminal de ojo en un extremo asegura conexiones firmes y estables en los bornes de las baterías.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conexión directa entre controlador/inversor y banco de bateríasTerminal de ojo para fijación segura en bornes de bateríaCalibre 8 AWG para manejo eficiente de altas corrientesColor rojo para identificación inmediata de polaridad positivaLongitud de 3.0 m (9.8 ft) para instalaciones con recorrido amplioConstrucción orientada a sistemas solares de uso profesional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Cable de controlador a batería</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>3.0 m (9.8 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Calibre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>8 AWG</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Rojo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Terminal de ojo (un extremo)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Función Principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Conexión positivo: controlador/inversor a baterías</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Sistemas solares profesionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura a borne positivo de baterías
Característica 2	Terminal de ojo para instalación firme
Característica 3	Calibre 8 AWG para altas corrientes
Característica 4	Color rojo para identificación de polaridad
Característica 5	Longitud de 3 metros para instalaciones amplias
Característica 6	Diseñado para sistemas solares profesionales