



Cable para Micrófono de Radio Móvil / Conector RJ-45 de 6 Pines / Longitud 300 mm (11.8 in) / Cobre Desnudo / Temperatura -20~105°C / Funda PP-PU

SKU: TXK222 Marca: TXPRO

\$167.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable especializado para micrófono de radio móvil Kenwood, diseñado para entornos de comunicación profesional que requieren conexiones de audio confiables. Incorpora conector RJ-45 de 6 pines con funda protectora y conductor de cobre desnudo de alta pureza para garantizar transmisiones claras y estables. Su construcción con resorte de 180 mm de diámetro y longitud de 300 mm permite instalaciones compactas en espacios limitados de cabinas vehiculares o equipos de radio. El material exterior PP-PU negro soporta temperaturas extremas entre -20°C y 105°C, asegurando durabilidad en condiciones operativas exigentes. El diseño flexible facilita el manejo durante la instalación y reduce la tensión mecánica sobre los conectores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector RJ-45 de 6 pines (8P8C6 con funda / 6P6C6 con funda)Conductor de cobre desnudo 7C×4×0.1 mmDiámetro del cable: 4.5 mm ± 0.2 mmColores de conductores: verde, gris, blanco, marrón, rojoAislamiento PP con 28 piezas de 0.1 mmLongitud del resorte: 300 mm ± 5 mmDiámetro del resorte: 180 mm ± 5 mmMaterial exterior: PP-PU negroRango de temperatura operativa: -20°C ~ 105°CCompatibilidad específica con radio móvil Kenwood</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductor: cobre desnudo 7C×4×0.1 mmAislamiento: material PP, 28 piezas de 0.1 mmColores: verde, gris, blanco, marrón, rojoTransmisión de audio optimizada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro del cable: 4.5 mm ± 0.2 mmLongitud del resorte: 300 mm ± 5 mm (11.8 in ± 0.2 in)Diámetro del resorte: 180 mm ± 5 mm (7.1 in ± 0.2 in)Material exterior: PP-PU negroRango térmico: -20°C ~ 105°CDiseño flexible con resorte integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectores y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector principal: 8P8C6 con funda (RJ-45)Conector secundario: 6P6C6 con fundaConfiguración de 6 pines activosCompatible con radio móvil Kenwood</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisiones de audio claras con conductor de cobre desnudo de alta pureza
Característica 2	Instalación versátil en espacios reducidos con longitud compacta de 300 mm
Característica 3	Operación confiable en ambientes extremos de -20°C a 105°C
Característica 4	Manejo sencillo durante instalación gracias a diseño flexible con resorte
Característica 5	Conector RJ-45 de 6 pines con funda protectora para conexión segura
Característica 6	Compatibilidad específica con radios móviles Kenwood para integración directa

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 02/10/2026 20:26