



Cable Patch Cat6 / GbE / UTP / 30AWG / TPE / 0.3m (0.98 ft) / Azul

SKU: U-CABLE-PATCH-0.3M-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$83.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet Cat6 ultradelgado diseñado para conexiones de corta distancia en entornos interiores. Su construcción con conductores de cobre trenzado de 30 AWG y chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) permite un manejo ágil en espacios reducidos sin sacrificar rendimiento. Compatible con Gigabit Ethernet y con capacidad de alimentación hasta PoE+++, resulta ideal para interconectar switches, access points y otros equipos de red en racks y gabinetes donde el orden del cableado es prioritario.

Características Principales

- Conectores RJ45 con botas flexibles para inserción y extracción sin esfuerzo
- Longitud de 0.3 m (0.98 pies) optimizada para conexiones directas entre puertos adyacentes
- Diámetro de chaqueta de 3 mm (0.1 pies) que facilita la organización en canaletas y organizadores
- Soporte de alimentación PoE+++ para dispositivos de alto consumo energético
- Material TPE con alta resistencia a ciclos de flexión y torsión
- Radio mínimo de curvatura de 24 mm (0.94 pies) para instalaciones en espacios confinados
- Clasificación de flama FT-2 (UL1581) para mayor seguridad en despliegues interiores
- Cumplimiento de estándares TIA/EIA-568-B.2 e ISO/IEC 11801

Especificaciones Técnicas

Velocidad Soportada	600;
Cat6	Cat6
GbE (Gigabit Ethernet)	GbE (Gigabit Ethernet)
PoE Soportado	Hasta PoE+++
Longitud	0.3 m (0.98 pies)
Color	Azul
Conectores	(2) RJ45 con bota flexible
Entorno de Operación	Interior
Diámetro de Chaqueta	3 mm (0.1 pies)
Material de Chaqueta	Elastómero Termoplástico (TPE)
Tipo de Blindaje	UTP (Unshielded Twisted Pair)
Tipo de Conductor	30 AWG
Calibre del Conductor	30 AWG
Radio Mínimo de Curvatura	24 mm (0.94 pies)
Clasificación de Flama	FT-2 (UL1581)
Estándares	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801