



Cable Patch Cat6 / Ultra Delgado 3 mm / 0.3 m (0.98 ft) / RJ45 Flexible / PoE+++ / TPE / 30 AWG

SKU: U-CABLE-PATCH-0.3M-RJ45-BK Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$83.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Cable patch Ethernet Cat6 ultradelgado diseñado para entornos de red de alta densidad donde el espacio en canaletas y racks es crítico. Su diámetro de solo 3 mm permite enrutar múltiples cables en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento. Los conectores RJ45 con bota flexible facilitan las conexiones en ángulos cerrados y protegen el punto de unión contra daños por flexión. Soporta Gigabit Ethernet y alimentación PoE+++ de hasta 90 W, eliminando la necesidad de cableado eléctrico separado para dispositivos como cámaras, access points y switches. La chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece resistencia superior a la abrasión y flexiones repetidas en comparación con materiales convencionales de PVC.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 0; margin: 0;'>Conectores RJ45 con bota flexible para instalación en espacios confinadosLongitud compacta de 0.3 m (0.98 ft) ideal para conexiones inter-rackDiámetro ultrafino de 3 mm (0.1 ft) para máxima densidad de cableadoCompatible con Gigabit Ethernet y PoE+++ (hasta 90 W)Chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) para mayor durabilidadConductor de cobre trenzado calibre 30 AWGRadio mínimo de curvatura de 24 mm (0.94 ft)Clasificación de flama FT-2 (UL1581)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>General</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'><div>Longitud: 0.3 m (0.98 ft)</div><div>Color: Negro</div><div>Velocidad soportada: GbE</div><div>PoE soportado: Hasta PoE+++</div><div>Conector: (2) RJ45 con bota flexible</div><div>Entorno de operación: Interior</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Construcción del Cable</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'><div>Diámetro de chaqueta: 3 mm (0.1 ft)</div><div>Material de chaqueta: Elastómero termoplástico (TPE)</div><div>Tipo de blindaje: UTP</div><div>Tipo de conductor: Cobre trenzado</div><div>Calibre del conductor: 30 AWG</div><div>Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94 ft)</div><div>Clasificación de flama: FT-2 (UL1581)</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Estándares y Temperaturas</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'><div>Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801</div><div>Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)</div><div>Temperatura de almacenamiento: -20 a 75 °C (-4 a 167 °F)</div></div></div></div></div>