



Cable Patch Cat6 / Ultra Delgado 3mm / 1 Metro (3.28 Pies) / RJ45 Flexible / PoE+++ / GbE / TPE / 30 AWG / UTP / FT-2

SKU: U-CABLE-PATCH-1M-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$97.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable patch Ethernet de interiores diseñado para instalaciones profesionales que requieren discreción y rendimiento confiable. Su chaqueta ultradelgada de 3 mm permite enrutamiento limpio en canaletas, racks y espacios reducidos sin comprometer la organización del cableado. Los conectores RJ45 con bota flexible facilitan las conexiones repetidas en entornos de mantenimiento frecuente, mientras que la compatibilidad con PoE+++ elimina la necesidad de cableado eléctrico separado para dispositivos de alta demanda como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6E y switches PoE. Construido con conductor trenzado de cobre 30 AWG y elastómero termoplástico (TPE), ofrece durabilidad superior ante flexiones continuas en despliegues dinámicos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectores RJ45 con bota flexible para protección mecánica en manipulación frecuenteLongitud estándar de 1 metro (3.28 pies) para conexiones directas en rackDiámetro de chaqueta de 3 mm (0.1 pies) para instalación discreta y alta densidadSoporte de Power over Ethernet hasta PoE+++ (802.3bt)Velocidad Gigabit Ethernet (1 Gbps) para transferencia de datos de alta velocidadMaterial TPE resistente a dobleces y flexiones repetidasConductor trenzado de cobre 30 AWG para máxima flexibilidadClasificación de flama FT-2 (UL1581) para seguridad en instalaciones interiores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>General</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitud: 1 m (3.28 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Color: Blanco</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Entorno: Interior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Velocidad: Gigabit Ethernet (1 Gbps)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>PoE soportado: Hasta PoE+++ (802.3bt)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Construcción del Cable</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Diámetro de chaqueta: 3 mm (0.1 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Material de chaqueta: Elastómero termoplástico (TPE)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de blindaje: UTP (sin blindaje)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de conductor: Cobre trenzado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Calibre: 30 AWG</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Clasificación de flama: FT-2 (UL1581)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectores</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: RJ45 con bota flexible</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Configuración: Par trenzado para interiores</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bota flexible que protege el conector durante instalaciones frecuentes
Característica 2	Diámetro ultradelgado de 3 mm para rutas discretas y organizadas
Característica 3	Soporte PoE+++ para alimentación de dispositivos de alta potencia
Característica 4	Material TPE que resiste dobleces repetidos sin degradarse
Característica 5	Conductor trenzado de cobre 30 AWG para flexibilidad superior
Característica 6	Clasificación FT-2 para mayor seguridad en entornos interiores